

## Peinture traçage aérosol - Bleu - Alkyde modifié - Pack 6

Référence : B1280066

### DESCRIPTION :

- Type de produit : Peinture de traçage
- Norme(s) : ISO 7010
- Matériau : Alkyde modifié
- Format : Aérosol
- Usage : Intérieur et extérieur



### INFORMATION PRODUIT

## Peinture de Traçage pour Sécuriser Vos Espaces - ISO 7010



Découvrez notre peinture de traçage haut de gamme, parfaite pour assurer la sécurité et la visibilité dans vos espaces intérieurs et extérieurs. Grâce à sa composition en alkyde modifié, cette peinture offre une finition satinée à brillante qui résiste durablement aux abrasions et aux produits chimiques. Respectant les normes de sécurité ISO 7010, elle est un choix fiable pour améliorer la signalisation au sol dans votre entreprise.

### Ce produit est idéal pour :

- **Délimiter les zones de sécurité** : Garantissez la sécurité de vos employés et visiteurs en signalant clairement les allées et les zones restreintes.
- **Améliorer l'orientation** : Facilitez les déplacements en indiquant les directions et les points d'intérêt importants.

### Caractéristiques principales :

- **Type de produit** : Peinture de traçage
- **Norme(s)** : Conforme à ISO 7010
- **Dimensions disponibles** : Large sélection pour s'adapter à tous vos besoins
- **Coloris** : Multiples choix pour répondre à vos préférences de design
- **Matériau** : Alkyde modifié
- **Format** : Aérosol pratique pour une application facile
- **Fixation** : S'applique sur toutes les surfaces grâce à la préparation adéquate
- **Usage** : Intérieur et extérieur
- **Conditionnement** : Vendu par lot de 6 exemplaires

### Avantages du produit :

- **Conformité légale** : Assurez-vous que toutes vos signalétiques respectent les réglementations en vigueur.
- **Séchage rapide** : Circulable après seulement 24 heures, idéal pour minimiser les interruptions dans vos activités.
- **Durabilité** : Résiste aux abrasions et produits chimiques, garantissant une longue durée d'utilisation et un entretien minimal.

### Consignes d'application :

Pour une performance optimale, appliquez la peinture sur une surface propre et sèche, en évitant les températures inférieures à 5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 60%. Agitez l'aérosol pendant au moins une minute avant utilisation et purgez-le après chaque application pour maintenir sa fonctionnalité.

### Explorez nos solutions complémentaires :

- Optimisez vos réalisations avec nos [pochoirs de parking](#) pour un marquage précis et efficace.
- Assurez une longue tenue de votre signalétique avec nos produits de [préparation des sols pour parking](#).
- Consultez notre gamme pour un [marquage au sol des places de parking](#) toujours conforme et visible.

Avec notre peinture de traçage, transformez chaque espace en un environnement sécurisé et professionnel. Soyez assuré d'une signalisation durable et en conformité avec les exigences de sécurité.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1280066

