

Enduit à Froid pour marquage au sol - Coloris Blanc - Pot de 8 kg

Référence : B1480021



DESCRIPTION :

- Revêtement de protection robuste
- Rendement : 2.96 kg/m²
- Supporte 1 million de passages
- Antiglissance : Classe S2
- Certification : P5
- Grande blancheur : Classe Q3
- Application : Spatule lisse/crantée



INFORMATION PRODUIT

Revêtement de Protection Haute Performance – Sécurité et Durabilité Optimales

Optimisez la sécurité et la durabilité de vos espaces professionnels grâce à ce revêtement de protection haute performance. Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes, ce produit assure une excellente résistance face aux contraintes mécaniques et aux passages fréquents, tout en améliorant la visibilité et la sécurité des zones concernées.

Idéal pour :

- **Renforcer la protection des sols et installations** : Limiter les risques de dégradations causées par les



équipements roulants ou manutentionnaires.

- **Sécuriser les zones de circulation** : Réduire les risques de glissade ou d'accident dans les zones à fort trafic.
- **Améliorer la signalisation** : Augmenter la visibilité des espaces critiques grâce à un contraste optimal.

Caractéristiques principales :

- **Type de produit** : Revêtement de protection robuste et résistant
- **Rendement** : 2.96 kg/m² pour une couverture optimale
- **Durabilité** : Conçu pour supporter plus d'1 million de passages de roues sans altération
- **Antiglissance** : Classe S2, garantissant une adhérence renforcée et une sécurité accrue
- **Certification** : P5, attestant une qualité supérieure et une performance durable
- **Visibilité** : Grande blancheur (classe Q3), idéale pour renforcer la perception visuelle des zones à sécuriser
- **Mode d'application** : Facilement applicable avec spatule lisse ou crantée, s'adapte à tout type de surface
- **Préparation des surfaces béton** : Utilisation recommandée [du primaire B1480027](#) pour une adhérence optimale

Avantages du produit :

Conforme aux normes en vigueur : Garantit la conformité et la sécurité de vos installations

Application rapide : Solution pratique pour optimiser les temps de mise en œuvre

Haute résistance : Matériau conçu pour durer même sous des conditions d'usage intensif

Adaptabilité : Compatible avec divers environnements industriels, logistiques et tertiaires

Caractéristiques supplémentaires :

- Matériau résistant aux chocs, aux intempéries et aux sollicitations mécaniques
- Convient à toutes tailles d'espaces, des petites zones de travail aux grandes plateformes logistiques

Découvrez nos solutions complémentaires :

- [Gamme de thermocollage](#) pour un renforcement durable des marquages au sol
- [Peintures permanentes pour parkings](#) afin d'optimiser la visibilité et la lisibilité des circulations
- [Accessoires de sécurité](#) pour parfaire la protection des collaborateurs et des équipements

En choisissant ce revêtement de protection haute performance, vous investissez dans la pérennité de vos installations et dans la sécurité de vos équipes. Une solution idéale pour les professionnels en quête de performance, de fiabilité et de tranquillité d'esprit

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1480021

