

Enduit à froid pour marquage au sol - Différentes couleurs - 8 kg

Référence : B1480022



DESCRIPTION :

- Type de produit : Enduit à froid bi-composant
- Norme(s) : Conforme aux exigences de signalisation routière
- Dimensions disponibles : Pot de 8 kg
- Coloris : Noir, vert, rouge, bleu, jaune
- Matériau : Résine bi-composante haute résistance
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Format : Application en couche épaisse
- Fixation : Primaire B1480027 recommandé sur béton



INFORMATION PRODUIT

Enduit à froid - Marquage au sol haute résistance - Pot de 8 kg

Offrez à votre site une sécurité accrue avec notre **enduit à froid**, conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants à la recherche de solutions fiables. Conformément aux normes en vigueur, ce produit constitue un atout essentiel pour garantir un marquage au sol clair et durable, même dans des zones à fort trafic.

Un produit polyvalent et indispensable pour :

- **Marquage des voies de circulation** en milieu urbain et industriel.
- **Délimitation des zones de stationnement** et des passages piétons.



Caractéristiques principales :

- **Type de produit** : Enduit à froid bi-composant.
- **Norme(s)** : Conforme aux exigences de signalisation routière.
- **Dimensions disponibles** : Pot de **8 kg**.
- **Coloris** : Noir, vert, rouge, bleu, jaune.
- **Matériau** : Résine bi-composante haute résistance.
- **Format** : Application en couche épaisse.
- **Fixation** : Adhérence optimisée sur asphalte et béton (primaire B1480027 recommandé sur béton).
- **Usage** : Intérieur / Extérieur.

Avantages du produit :

- **Conformité légale** : Respect des réglementations pour une signalisation efficace et sécurisée.
- **Installation rapide** : Application simple à la spatule lisse ou crantée, séchage ultra-rapide en **10 minutes**.
- **Durabilité** : Résistant aux UV, aux intempéries et à l'abrasion, idéal pour les zones à fort trafic.

Caractéristiques supplémentaires :

Composé d'un matériau robuste, notre **enduit à froid** assure une visibilité optimale et une longue durée de vie. Son application est rapide et efficace, avec une consommation moyenne de **3 à 4 kg/m²**. Pour une adhérence optimale sur **béton**, l'utilisation du **primaire B1480027** est recommandée.

Explorez notre sélection de produits complémentaires :

- [Thermocollage](#) pour un marquage encore plus résistant.
- [Peinture permanente pour parking](#) pour une signalisation durable.
- Accessoires de parking pour un aménagement sécurisé et optimisé.

Assurez-vous d'un marquage conforme et durable avec notre enduit à froid !

Privilégiez la qualité, la sécurité et la résistance pour un marquage professionnel longue durée.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1480022 Couleur - Noir

Réf. B1480023 Couleur - Vert

Réf. B1480024 Couleur - Rouge

Réf. B1480025 Couleur - Bleu

Réf. B1480026 Couleur - Jaune

