

Panneau rond Stationnement interdit Ø 250 mm Aludibond

Référence : B3480010

DESCRIPTION :

- **Matériau** : Aludibond (aluminium composite rigide et durable)
- **Format** : panneau rond
- **Diamètre** : 250 mm
- **Épaisseur** : 3 mm
- **Fixation** : à visser ou par adhésif double-face selon le support
- **Utilisation** : intérieur et extérieur, résistant aux UV et aux intempéries



INFORMATION PRODUIT

Panneau de circulation rond « Stationnement interdit » – Ø 250 mm

Le panneau de circulation « **Stationnement interdit** » permet d'indiquer clairement l'interdiction de stationner sur une zone donnée afin de maintenir la fluidité de circulation et garantir la sécurité des usagers.

Grâce à son **format rond de 250 mm de diamètre**, ce panneau d'interdiction offre une excellente visibilité et permet d'identifier immédiatement la règle à respecter. Il est particulièrement adapté aux **parkings d'entreprises, zones de livraison, accès pompiers, voies de circulation internes ou espaces privés**.

Fabriqué en **Aludibond (aluminium composite)**, il bénéficie d'une grande résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries, ce qui le rend parfaitement adapté à une installation **en intérieur comme en extérieur**.

Utilisations recommandées

Ce panneau est idéal pour :

- **Interdire le stationnement** dans les zones de circulation
- **Maintenir l'accès dégagé** pour les véhicules d'urgence ou de livraison



- Éviter les stationnements gênants devant les entrées, portails ou issues de secours
- Organiser les parkings d'entreprise et les zones logistiques
- Sécuriser les voies de circulation internes

Il permet de **faire respecter les règles de circulation sur les sites professionnels** tout en améliorant la lisibilité de la signalisation.

Les avantages du panneau « Stationnement interdit »

Signalisation claire et immédiatement identifiable

Le **format rond standard des panneaux d'interdiction** permet une identification rapide du message par les usagers et contribue à une meilleure compréhension des règles de stationnement.

Excellente durabilité

Le support **Aludibond aluminium composite** offre une très bonne résistance aux conditions extérieures : pluie, soleil, variations de température et chocs.

Installation simple et rapide

Le panneau peut être fixé facilement grâce à :

- une **fixation par vis**
- ou un **adhésif double face**

Il s'adapte ainsi à différents supports : mur, poteau, portail, clôture ou façade.

Utilisation intérieure et extérieure

Sa finition laminée protège l'impression et garantit une **tenue durable dans le temps**, même en environnement extérieur.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : panneau de circulation – interdiction
- **Message** : Stationnement interdit
- **Forme** : ronde
- **Diamètre** : 250 mm
- **Matériau** : Aludibond
- **Épaisseur** : 3 mm
- **Finition** : laminé de protection
- **Fixation** : à visser ou adhésif double face
- **Utilisation** : intérieur et extérieur

Une signalisation essentielle pour la gestion des stationnements

Mettre en place une signalisation adaptée permet de **structurer les espaces de stationnement et d'éviter les situations dangereuses ou gênantes**. Le panneau « Stationnement interdit » constitue un élément indispensable pour **maintenir les accès dégagés et garantir la sécurité des usagers sur un site professionnel**.

Il s'intègre parfaitement dans une **signalisation de parking ou de circulation interne**, aux côtés d'autres panneaux d'interdiction ou de réglementation.



pertinent d'associer ce panneau à d'autres équipements de signalisation.

Découvrez également notre gamme de [panneaux d'interdiction](#), permettant de signaler clairement les restrictions d'accès ou de circulation dans les zones sensibles.

Vous pouvez également compléter votre signalisation avec des [panneaux de réglementation du stationnement](#), des [panneaux de circulation](#) ou encore des [équipements de signalisation pour parking](#) afin d'assurer une gestion optimale des flux et des accès sur votre site.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3480010

