# Panneau stationnement interdit – Modèle B6a1 avec texte

**Référence : B3780003**




## DESCRIPTION :

- Panneau de prescription B6a1 – Stationnement interdit
- Signalisation claire pour réguler le stationnement et sécuriser les accès
- Formats : Ø200, Ø300, Ø400 mm
- Matériaux : vinyle autocollant (intérieur), PVC (intérieur / extérieur abrité), Aludibond (intérieur / extérieur)
- Fixation : adhésif (vinyle) ou vissage/rivetage/collage double-face (PVC & Aludibond)
- Résistant : excellente tenue, notamment en extérieur (version Aludibond)

## INFORMATION PRODUIT

### Panneau de prescription B6a1 « Stationnement interdit »

Parce que visiblement, certains humains ont besoin d'un panneau pour comprendre qu'un marquage au sol n'est pas une suggestion.

Le panneau **B6a1 – Stationnement interdit** est la solution simple et efficace pour **structurer la circulation**, **éviter l'occupation abusive des places** et **sécuriser vos accès** (issues de secours, zones de livraison, voies pompiers, entrées/sorties, etc.). Sa visibilité immédiate facilite le respect des règles et limite les situations "je me gare 2 minutes".

Conçu pour un usage **en intérieur comme en extérieur** selon le matériau choisi, il s'adapte à vos contraintes d'installation et à la durabilité attendue.

### Points forts

- **Signalisation claire et normalisée** pour faire respecter l'interdiction de stationner.
- **3 matériaux au choix** selon l'environnement et le niveau de résistance souhaité.
- **3 diamètres disponibles** pour s'adapter à la distance de lecture et à la configuration du site.
- **Pose rapide** (adhésif, vissage ou collage selon version).

- **Excellente tenue dans le temps** en extérieur (versions rigides).

## Caractéristiques techniques

**Type :** Panneau de prescription

**Modèle :** B6a1 – Stationnement interdit

**Forme :** Rond

**Formats disponibles**

- **Ø 200 mm**
- **Ø 300 mm**
- **Ø 400 mm**

**Matériaux disponibles (3 options)**

**Vinyle souple autocollant**

- **Fixation :** adhésif (pose directe sur support lisse, propre et sec)
- **Usage recommandé : intérieur** (idéal vitrines, portes, panneaux, surfaces planes)

**PVC rigide**

- **Fixation :** vissage / rivetage (selon support) ou **collage double-face**
- **Usage recommandé : intérieur / extérieur abrité** (bon compromis rigidité/prix)

**Aludibond (panneau composite aluminium)**

- **Fixation :** vissage / rivetage ou **collage double-face** (support adapté)
- **Usage recommandé : extérieur** (durabilité maximale)

## Avantages produit

- **Conformité & lisibilité :** panneau conçu pour une signalisation d'interdiction immédiatement compréhensible.
- **Installation simple :**
  - Vinyle : pose rapide par auto-adhésion
  - PVC / Aludibond : fixation durable par vissage/rivetage ou collage
- **Durabilité :**
  - **Aludibond :** excellente résistance aux intempéries, UV, corrosion et variations de température
  - **PVC :** bonne rigidité et tenue générale
  - **Vinyle :** solution pratique pour signaler rapidement en intérieur

## Recommandations d'usage

- **Ø200 mm :** zones étroites, affichage rapproché, portes/accès.
- **Ø300 mm :** format polyvalent (parkings d'entreprise, entrepôts, accès livraison).
- **Ø400 mm :** meilleure visibilité à distance (grandes allées, zones extérieures, circulation véhicules).

Explorez notre gamme de signalisation d'interdiction pour optimiser la sécurité de vos installations. Découvrez aussi notre offre en panneaux d'accès interdit pour une gestion complète de vos espaces sensibles.

Faites le choix d'une gestion optimale et durable de vos emplacements de stationnement avec nos panneaux de

spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3780003 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 200 mm

Réf. B3780024 Modèle - Aludibond 3 mm, Diamètre - 400 mm