Panneau B9a Accès interdit piétons aluminium

Référence : B3784118

DESCRIPTION :

- Type de produit : Panneau de prescription B9a
- Conforme à la norme NF
- Dimensions : Ø450 mm, Ø650 mm ou Ø850 mm
- Matériau : Aluminium galvanisé
- Couleur : Rouge et blanc
- Fixation : Brides sur poteaux

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Prescription B9a – Accès Interdit aux Piétons – Ø450, Ø650 et Ø850 mm – Aluminium

Garantissez la sécurité de vos zones réglementées grâce au panneau de prescription B9a « Accès interdit aux piétons », conforme à la norme NF et au Code de la Route. Cette signalisation d'interdiction permet d'empêcher clairement l'accès aux personnes non autorisées dans les zones à risques, les sites industriels ou les espaces soumis à une circulation exclusivement réservée aux véhicules.

Indispensable pour toute entreprise soucieuse de sa conformité réglementaire et de la prévention des accidents, ce panneau assure une visibilité immédiate et une compréhension universelle du message.

Utilisations recommandées

Le panneau B9a est particulièrement adapté pour :

- **Zones dangereuses ou restreintes** : prévention des risques liés aux engins de manutention, poids lourds ou machines en mouvement.
- **Sites industriels et entrepôts logistiques** : séparation des flux piétons et véhicules pour limiter les accidents.

- **Chantiers BTP** : interdiction d’accès aux zones de travail ou aux espaces à risques.
- **Parkings, voies privées et accès techniques** : réglementation des circulations et protection des usagers.

Il contribue activement à la mise en conformité des infrastructures avec les exigences en matière de signalisation routière et de sécurité.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit :** Panneau de prescription réglementaire B9a
- **Conformité :** Norme NF – Conforme au Code de la Route
- **Formats disponibles :**
  - Ø450 mm (format "miniature")
  - Ø650 mm (format "intermédiaire")
  - Ø850 mm (format "normal")
- **Forme :** Rond
- **Matériau :** Aluminium galvanisé avec profilé de renfort
- **Coloris :** Fond blanc, listel rouge, pictogramme noir (standard réglementaire d’interdiction)
- **Fixation :** Par brides sur poteaux ronds ou rectangulaires
- **Usage :** Installation en extérieur ou en intérieur

Le choix du diamètre dépend de l’environnement d’implantation, de la distance de lecture nécessaire et de la configuration du site.

Les avantages du panneau B9a en aluminium

Signalisation réglementaire claire et immédiate

Le pictogramme normalisé garantit une compréhension instantanée du message d’interdiction, sans ambiguïté. Il permet de sécuriser efficacement les accès en interdisant toute circulation piétonne non autorisée.

Robustesse et durabilité accrues

Fabriqué en aluminium galvanisé, ce panneau offre une excellente résistance :

- aux intempéries,
- aux UV,
- à la corrosion,
- aux chocs et aux contraintes mécaniques.

Il est parfaitement adapté aux environnements extérieurs exigeants et aux zones à forte fréquentation.

Installation simple et adaptable

Le système de fixation par brides permet une pose rapide sur différents types de poteaux (ronds ou rectangulaires), facilitant l’intégration sur des infrastructures existantes.

Conformité et longévité

Conçu pour répondre aux exigences normatives en vigueur, le panneau B9a assure une conformité réglementaire durable. Sa conception en aluminium galvanisé avec renfort garantit une excellente tenue dans le temps, même dans des conditions climatiques difficiles ou en milieu industriel.

Choix du diamètre selon l’environnement

Ø650 mm (gamme petite) : adapté aux routes secondaires, zones industrielles ou voies étroites nécessitant une visibilité renforcée sans installation sur axe majeur.

Ø850 mm (gamme normale) : idéal pour une utilisation générale hors autoroute, sur voirie classique ou axes structurants où la distance d'anticipation est plus importante.

Découvrez aussi

- Panneaux EPI : pour imposer le port d'équipements de protection individuelle
- Panneaux Accès Interdit : gamme complète pour interdire l'accès aux zones sensibles
- Panneaux d'Obligation : indiquez les comportements ou équipements requis

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784118 Format - Miniature - Ø 450 mm

Réf. B3785118 Format - Petit - Ø 650 mm

Réf. B3786118 Format - Normal - Ø 850 mm