

Panneau AB2 Priorité Ponctuelle Aluminium NF

Référence : B4680150

DESCRIPTION :

- Panneau d'intersection AB2
- Norme : NF
- Dimensions : 500 mm, 700 mm, 1000 mm
- Matériau : Aluminium galvanisé avec profilé
- Format : Rectangulaire
- Fixation : Poteau rond ou rectangulaire via brides
- Usage : Extérieur
- Classes : I ou II



INFORMATION PRODUIT

Panneau AB2 – Priorité Ponctuelle

Une signalisation claire pour une priorité limitée à la prochaine intersection

Le panneau **AB2 – Priorité ponctuelle** informe les conducteurs qu'ils bénéficient d'une priorité uniquement à la prochaine intersection. Il permet de structurer la circulation de manière temporaire ou localisée, tout en évitant toute ambiguïté sur le régime applicable.

Conforme à la norme française **NF**, ce panneau garantit une signalisation réglementaire fiable, adaptée aux voies publiques comme aux voiries privées.

Il est particulièrement indiqué pour les collectivités, zones industrielles, sites logistiques, voiries d'entreprise et aménagements urbains nécessitant une gestion précise des priorités.

Pourquoi installer un panneau AB2 ?

Clarifier un régime de priorité spécifique



Le panneau AB2 précise qu'une priorité s'applique uniquement à la prochaine intersection. Cette indication évite toute confusion avec une priorité permanente et limite les comportements inadaptés après le carrefour concerné.

Il contribue à sécuriser les croisements complexes ou à visibilité réduite.

Organiser les flux de circulation

Idéal pour les axes structurants, les accès de site ou les zones à circulation régulée, le panneau AB2 permet :

- De hiérarchiser temporairement les flux
- D'améliorer la lisibilité des aménagements
- De réduire les risques de collision

Son utilisation est particulièrement pertinente dans les environnements professionnels où la circulation doit être maîtrisée.

Respect des exigences réglementaires

Certifié NF, le panneau AB2 répond aux prescriptions françaises en matière de signalisation routière et assure une mise en conformité des infrastructures.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Panneau d'intersection AB2 – Priorité ponctuelle
- **Norme** : Conforme NF
- **Dimensions disponibles** : 500 mm, 700 mm, 1000 mm
- **Matériau** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Format** : Rectangulaire
- **Usage** : Installation extérieure
- **Fixation** : Compatible poteaux ronds ou rectangulaires (brides)
- **Classes de rétro-réflexion** : Classe I ou Classe II

Conçu pour un usage extérieur durable

Résistance et robustesse

Fabriqués en aluminium galvanisé, les panneaux AB2 offrent une excellente résistance :

- Aux intempéries
- À la corrosion
- Aux rayonnements UV
- Aux chocs

Sa conception garantit une longévité optimale, même en environnement exposé.

Visibilité adaptée à l'environnement

Disponible en plusieurs dimensions et en classes de rétro-réflexion I ou II, il s'adapte aux contraintes réglementaires et aux conditions de circulation :

- Classe I : voies privées
- Classe II : obligatoire sur voie publique

Installation simple et efficace

Le système de fixation par brides permet une pose rapide sur poteaux ronds ou rectangulaires. Cette compatibilité facilite



Un outil précis de gestion des priorités

Le panneau AB2 joue un rôle clé dans l'organisation ponctuelle des priorités. En indiquant clairement que l'avantage de passage est limité à la prochaine intersection, il réduit les ambiguïtés et participe activement à la prévention des accidents.

Pour une signalisation optimisée dans vos [entrepôts](#) ou pour sécuriser vos [commerces et ERP](#), notre panneau AB2 est un choix sûr et efficace. Ce panneau est non seulement certifié mais également conçu pour offrir une visibilité exceptionnelle en toutes circonstances.

Choisissez notre panneau d'intersection AB2 pour une gestion de trafic fluide et sécurisée, en toutes situations.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B4680150 Format - Miniature - Ø 500 mm

Réf. B4680151 Format - Petit - Ø 700 mm

Réf. B4680152 Format - Normal - Ø 1000 mm

