Étiquettes Ne pas utiliser – 38 × 16 mm – Lot de 350

Référence : C3280216



DESCRIPTION :

- **Fonction :** signaler les équipements et matériels à ne pas utiliser
- **Texte préimprimé :** « NE PAS UTILISER »
- **Matière :** textile adhésif 100 % polyester, finition mate
- **Fixation :** colle acrylique semi-permanente repositionnable
- **Dimensions :** 38 × 16 mm, format rectangulaire
- **Coloris :** rouge et blanc
- **Usage :** intérieur uniquement, sur surfaces non poreuses compatibles
- **Conditionnement :** 350 étiquettes réparties sur 25 cartes de 14

INFORMATION PRODUIT

Étiquettes « Ne pas utiliser » pour identifier les équipements indisponibles

Signalez clairement les matériels qui ne doivent pas être utilisés grâce aux **étiquettes de contrôle « NE PAS UTILISER »**. Leur message préimprimé en rouge et blanc permet d'attirer l'attention des opérateurs sur les équipements temporairement indisponibles, en attente de vérification ou nécessitant une intervention.

Ces étiquettes constituent un support de repérage visuel pour les services de maintenance, les équipes de production et les responsables du contrôle qualité.

Fabriquées en **textile adhésif 100 % polyester**, elles disposent d'une finition mate et d'une colle acrylique semi-permanente repositionnable.

Dans quels cas utiliser les étiquettes « Ne pas utiliser » ?

- **Équipement défectueux :** identifier un matériel présentant une anomalie et dont l'utilisation doit être suspendue.
- **Maintenance en attente :** signaler une machine nécessitant une intervention avant sa remise en service.
- **Contrôle qualité :** repérer les équipements ou produits écartés temporairement dans l'attente d'une vérification.
- **Gestion des matériels :** distinguer les équipements indisponibles des matériels autorisés à être utilisés.

- **Organisation des ateliers :** faciliter la communication du statut d'un équipement entre les équipes.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Étiquette adhésive d'inspection
Texte préimprimé	NE PAS UTILISER
Dimensions	38 × 16 mm
Forme	Rectangulaire
Coloris	Rouge et blanc
Matière	Textile adhésif 100 % polyester
Adhésif	Acrylique semi-permanent
Finition	Mate
Grammage du matériau	190 g/m² hors liner
Épaisseur du matériau	100 µm
Opacité du matériau	Supérieure à 98 %
Adhérence du matériau	11 N/25 mm, méthode FINAT 1
Repositionnement	Sans résidu jusqu'à 6 mois, selon les conditions d'application
Température minimale de pose	+10 °C
Usage	Intérieur uniquement
Conditionnement	25 cartes de 14 étiquettes, soit 350 unités

Les avantages pour le suivi des équipements

Un message d'interdiction immédiatement identifiable

La mention « NE PAS UTILISER » permet de communiquer clairement qu'un équipement ne doit pas être employé tant que sa situation n'a pas été vérifiée ou régularisée.

Un format compact pour le marquage des matériels

Avec leurs dimensions de 38 × 16 mm, ces étiquettes peuvent être placées sur différentes surfaces non poreuses compatibles, sans occuper une place importante.

Un textile polyester repositionnable

Le support infroissable présente une forte opacité et une très bonne stabilité dimensionnelle. Sa colle acrylique semi-permanente permet d'ajuster l'emplacement de l'étiquette lors de la pose.

Un conditionnement adapté aux besoins professionnels

Le lot de 350 étiquettes permet de disposer d'un stock de marquages pour les opérations régulières d'inspection et de maintenance.

Comment utiliser ces étiquettes dans vos procédures de maintenance ?

Lorsqu'un équipement présente une anomalie ou doit être retiré temporairement de l'utilisation, l'étiquette « NE PAS UTILISER » peut être apposée à un emplacement visible.

Elle informe les opérateurs du statut du matériel en attendant les vérifications ou interventions nécessaires.

Après contrôle et autorisation de remise en service, l'étiquette doit être retirée ou remplacée conformément aux procédures internes.

Conseils de pose et de conservation

Appliquez les étiquettes sur une surface propre, sèche et non poreuse compatible, à une température minimale de **+10 °C**.

L'adhésif permet un repositionnement sans résidu jusqu'à 6 mois, selon les conditions d'utilisation. Un essai préalable est recommandé.

Conservez les étiquettes à plat, dans leur emballage d'origine, idéalement entre 15 °C et 25 °C, avec une humidité relative d'environ 50 %.

Complétez vos procédures d'inspection et de maintenance

- Explorez notre gamme d'étiquettes et plaquettes de maintenance
- Découvrez nos solutions d'inspection et contrôle qualité
- Retrouvez notre sélection dédiée à la maintenance

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3280216