Étiquettes Révision le – 38 × 16 mm – Lot de 350

Référence : C3280217



DESCRIPTION :

- **Suivi des révisions** : champs « RÉVISION LE » et « RAPPEL » à compléter pour identifier les dates d'entretien.
- **Format :** 38 × 16 mm, forme rectangulaire.
- **Matière :** textile adhésif 100 % polyester, finition mate.
- **Fixation :** colle acrylique semi-permanente, repositionnable selon les conditions d'application.
- **Coloris :** blanc et vert.
- **Utilisation :** intérieur, sur surfaces non poreuses compatibles.
- **Conditionnement :** 350 étiquettes réparties sur 25 cartes de 14 unités.

INFORMATION PRODUIT

Étiquettes « Révision le – Rappel » pour le suivi de maintenance

Identifiez les équipements ayant fait l'objet d'une révision et facilitez la programmation des prochains entretiens grâce à ces **étiquettes de contrôle de maintenance**.

Leur marquage « RÉVISION LE – RAPPEL » permet d'indiquer la date de la dernière intervention et celle du prochain contrôle prévu. Apposées directement sur les équipements, elles constituent un repère visuel pratique pour les équipes techniques.

Proposées en **lot de 350 étiquettes**, elles conviennent aux professionnels souhaitant organiser les opérations de maintenance périodique sur un parc de matériels.

Pourquoi utiliser des étiquettes de révision ?

- **Repérer les interventions réalisées** : affichez la date de la dernière révision sur chaque équipement.
- **Anticiper les prochaines opérations** : renseignez une date de rappel pour faciliter la planification.
- **Identifier rapidement les matériels à contrôler** : retrouvez les informations essentielles lors des tournées de maintenance.

- **Harmoniser le marquage** : utilisez un format commun pour le suivi de différents équipements.
- **Adapter le positionnement** : bénéficiez d'un support textile adhésif repositionnable.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Étiquette de contrôle de révision
Texte préimprimé	RÉVISION LE – RAPPEL
Dimensions	38 × 16 mm
Forme	Rectangulaire
Matière	Textile adhésif 100 % polyester
Adhésif	Colle acrylique semi-permanente
Finition	Mate
Coloris	Blanc et vert
Grammage du matériau	190 g/m² hors liner
Épaisseur du matériau	100 µm
Opacité du matériau	Supérieure à 98 %
Adhérence du matériau	11 N/25 mm, méthode FINAT 1
Repositionnement	Sans résidu jusqu'à 6 mois, selon conditions
Température minimale d'application	+10 °C
Utilisation	Intérieur
Conditionnement	25 cartes de 14 étiquettes, soit 350 unités

Comment organiser le suivi des révisions ?

Ces étiquettes permettent de renseigner deux informations complémentaires :

RÉVISION LE : indique la date à laquelle l'équipement a fait l'objet d'une intervention de maintenance ou de révision.

RAPPEL : permet d'afficher la prochaine échéance définie dans le programme d'entretien.

Ce système d'identification est particulièrement utile pour les équipements nécessitant des vérifications périodiques.

Les techniciens peuvent ainsi consulter les dates directement sur les matériels, sans devoir accéder systématiquement au registre de maintenance.

L'étiquette complète les fiches d'intervention et les historiques d'entretien, mais ne remplace pas les documents de suivi de maintenance.

Un textile adhésif repositionnable pour les équipements en intérieur

Les étiquettes sont réalisées dans un **textile 100 % polyester**, associé à une colle acrylique semi-permanente.

Le matériau possède une finition mate, une forte opacité et une très bonne stabilité dimensionnelle. Il est également infroissable, ce qui facilite sa manipulation lors de la pose.

L'adhésif permet de repositionner le support et, selon les conditions d'utilisation, de le retirer sans résidu jusqu'à 6 mois.

Ce matériau est destiné à un **usage intérieur**, sur des surfaces non poreuses compatibles.

Conseils de pose et de conservation

Avant l'application, vérifiez que la surface de l'équipement est propre, sèche et compatible avec l'adhésif.

La température minimale de pose est de **+10 °C**. Un essai préalable est recommandé afin de vérifier l'adhérence et les

Pour le stockage, conservez les étiquettes à plat dans leur emballage d'origine, idéalement entre **15 °C et 25 °C**, avec une humidité relative d'environ 50 %.

La résistance aux intempéries, aux huiles et aux produits chimiques n'est pas documentée.

Explorez notre sélection d'étiquettes de maintenance et de contrôle qualité, et faites le choix de l'efficacité et de la durabilité avec nos solutions adaptées à vos besoins professionnels. Améliorez vos processus internes avec des produits conçus pour faciliter votre quotidien.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3280217