Étiquettes À contrôler – 38 × 16 mm – Lot de 350

Référence : C3280218



DESCRIPTION :

- **Fonction :** identifier les produits et équipements en attente de contrôle
- **Texte préimprimé :** « À CONTRÔLER – DATE »
- **Matière :** textile adhésif 100 % polyester, finition mate
- **Fixation :** colle acrylique semi-permanente repositionnable
- **Dimensions :** 38 × 16 mm, format rectangulaire
- **Coloris :** rouge et blanc
- **Utilisation :** intérieur, sur surfaces non poreuses compatibles
- **Conditionnement :** 350 étiquettes réparties sur 25 cartes de 14

INFORMATION PRODUIT

Étiquettes « À contrôler » pour identifier les équipements en attente de vérification

Facilitez l'organisation de vos opérations d'inspection avec les **étiquettes adhésives « À CONTRÔLER – DATE »**. Leur message préimprimé permet de signaler les produits, matériels et équipements qui doivent faire l'objet d'une vérification avant leur utilisation ou leur validation.

Leur format compact de 38 × 16 mm et leur coloris rouge et blanc permettent de matérialiser le statut des articles concernés dans les ateliers, entrepôts et services qualité.

Fabriquées en **textile adhésif 100 % polyester**, elles disposent d'une finition mate et d'une colle acrylique semi-permanente repositionnable.

Dans quels cas utiliser les étiquettes « À contrôler » ?

- **Inspection des équipements :** repérer les matériels nécessitant une vérification.
- **Contrôle qualité :** identifier les produits dont la conformité aux critères internes reste à confirmer.
- **Réception des marchandises :** distinguer les articles en attente de contrôle avant leur intégration au stock

disponible.
- **Suivi des interventions :** signaler les équipements devant être examinés par un technicien.
- **Organisation des ateliers :** faciliter la transmission des informations entre les équipes de production et de contrôle.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Étiquette adhésive d'inspection
Texte préimprimé	À CONTRÔLER – DATE
Dimensions	38 × 16 mm
Forme	Rectangulaire
Coloris	Rouge et blanc
Matière	Textile adhésif 100 % polyester
Adhésif	Acrylique semi-permanent
Finition	Mate
Grammage du matériau	190 g/m² hors liner
Épaisseur du matériau	100 µm
Opacité du matériau	Supérieure à 98 %
Adhérence du matériau	11 N/25 mm, méthode FINAT 1
Repositionnement	Sans résidu jusqu'à 6 mois, selon les conditions d'application
Température minimale de pose	+10 °C
Usage	Intérieur uniquement
Conditionnement	25 cartes de 14 étiquettes, soit 350 unités

Les avantages pour vos procédures de contrôle

Un statut immédiatement identifiable

La mention « À CONTRÔLER » permet aux opérateurs de distinguer les équipements en attente de vérification des matériels déjà contrôlés.

Un espace dédié à la date

Le champ « DATE » permet de renseigner une information temporelle liée au contrôle, selon les procédures de l'entreprise.

Un support textile repositionnable

Le polyester infroissable offre une forte opacité et une très bonne stabilité dimensionnelle. Sa colle acrylique semi-permanente permet d'ajuster le positionnement de l'étiquette sur une surface compatible.

Un conditionnement adapté aux contrôles réguliers

Avec 350 étiquettes, ce lot convient aux besoins des services qualité, équipes de maintenance et responsables d'atelier.

Comment intégrer ces étiquettes dans votre organisation ?

Lorsqu'un produit ou un équipement doit faire l'objet d'une vérification, apposez l'étiquette « À CONTRÔLER » à un emplacement visible.

Renseignez le champ « DATE » selon votre procédure interne, puis assurez le suivi de la vérification dans vos documents ou logiciels habituels.

ni les procédures de mise en sécurité ou de consignation lorsqu'elles sont nécessaires.

Conseils de pose et de conservation

Appliquez les étiquettes sur une surface propre, sèche et non poreuse compatible, à une température minimale de **+10 °C**.

Le matériau peut être repositionné sans résidu jusqu'à 6 mois, selon les conditions d'application. Un essai préalable est recommandé pour vérifier l'adhérence et les conditions de retrait.

Conservez les étiquettes à plat, dans leur emballage d'origine, idéalement entre 15 °C et 25 °C, avec une humidité relative d'environ 50 %.

Pour une gestion exhaustive de vos stocks et le maintien de standards élevés en matière de contrôle qualité, explorez notre sélection d'**étiquettes et plaquettes de maintenance**. Découvrez également notre gamme dédiée à l'**inspection et au contrôle qualité**, et ne manquez pas nos solutions pour votre **maintenance industrielle**.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3280218