Étiquettes de contrôle Testé – 38 × 16 mm – x350

Référence : C3280221



DESCRIPTION :

- **Fonction :** identifier les produits et équipements ayant fait l'objet d'un test
- **Mention préimprimée :** « TESTÉ »
- **Matière :** textile adhésif 100 % polyester, finition mate
- **Fixation :** colle acrylique semi-permanente repositionnable
- **Dimensions :** 38 × 16 mm, forme rectangulaire
- **Coloris :** blanc et noir
- **Utilisation :** intérieur, sur surfaces non poreuses compatibles
- **Conditionnement :** 350 étiquettes réparties sur 25 cartes de 14

INFORMATION PRODUIT

Étiquettes « Testé » pour identifier les produits et équipements contrôlés

Facilitez le repérage des matériels ayant fait l'objet d'une vérification grâce aux **étiquettes de contrôle « TESTÉ »**. Leur mention préimprimée permet de signaler qu'un produit, un composant ou un équipement a été soumis à un test dans le cadre des procédures internes.

Ces étiquettes constituent un support d'identification visuelle pour les services qualité, les équipes de production et les techniciens de maintenance. Elles permettent de distinguer les éléments testés de ceux dont la vérification reste à effectuer.

Fabriquées en **textile adhésif 100 % polyester**, elles disposent d'une finition mate et d'une colle acrylique semi-permanente repositionnable.

Dans quels cas utiliser les étiquettes « Testé » ?

- **Contrôle qualité :** identifier les articles ayant fait l'objet d'un test ou d'une vérification.
- **Production :** signaler les composants passés par une étape de contrôle.
- **Maintenance :** repérer les équipements sur lesquels un essai technique a été réalisé.

- **Réception des marchandises :** distinguer les produits testés dans le cadre des procédures de réception.
- **Suivi des inspections :** faciliter l'identification visuelle des matériels déjà examinés.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Étiquette adhésive d'inspection
Mention préimprimée	TESTÉ
Dimensions	38 × 16 mm
Forme	Rectangulaire
Coloris	Blanc et noir
Matière	Textile adhésif 100 % polyester
Adhésif	Acrylique semi-permanent
Finition	Mate
Grammage du matériau	190 g/m² hors liner
Épaisseur du matériau	100 µm
Opacité du matériau	Supérieure à 98 %
Adhérence du matériau	11 N/25 mm, méthode FINAT 1
Repositionnement	Sans résidu jusqu'à 6 mois, selon les conditions d'application
Température minimale de pose	+10 °C
Utilisation	Intérieur uniquement
Conditionnement	25 cartes de 14 étiquettes, soit 350 unités

Les avantages des étiquettes d'inspection « Testé »

Un repérage immédiat des éléments vérifiés

La mention « TESTÉ » facilite l'identification des produits et équipements ayant fait l'objet d'un essai, sans devoir consulter systématiquement les documents de suivi.

Un format compact adapté aux équipements

Avec leurs dimensions de 38 × 16 mm, ces étiquettes permettent un marquage discret des matériels et contenants disposant d'une surface compatible.

Un support textile repositionnable

Le polyester infroissable présente une forte opacité et une très bonne stabilité dimensionnelle. Sa colle acrylique semi-permanente facilite l'ajustement de l'étiquette lors de la pose.

Un conditionnement adapté aux contrôles réguliers

Le lot de 350 étiquettes permet aux équipes qualité et aux techniciens de disposer d'un stock pour les opérations répétées de vérification.

Comment intégrer ces étiquettes dans vos procédures de contrôle ?

Après réalisation d'un test, l'étiquette « TESTÉ » peut être apposée sur le produit ou l'équipement concerné, conformément aux procédures internes.

Elle permet de signaler qu'une vérification a eu lieu. **Elle ne signifie pas nécessairement que le résultat du test est conforme ou que l'équipement est autorisé à être utilisé.**

Pour garantir la traçabilité des opérations, associez ce marquage aux documents de contrôle précisant les résultats, les

Appliquez les étiquettes sur une surface propre, sèche et non poreuse compatible, à une température minimale de **+10 °C**.

Le matériau peut être repositionné sans résidu jusqu'à 6 mois, selon les conditions d'application. Un essai préalable est recommandé.

Conservez les étiquettes à plat, dans leur emballage d'origine, idéalement entre 15 °C et 25 °C, avec une humidité relative d'environ 50 %.

Découvrez nos autres solutions de sécurité et maintenance

Pour une gestion optimale, explorez notre gamme de plaquettes de maintenance afin de disposer de toutes les options nécessaires pour sécuriser votre environnement de travail.
Pour des contrôles réguliers et méticuleux, nos produits de inspection et contrôle qualité vous garantissent une efficacité maximale.
Enfin, pour une sécurité maximale, notre collection complète d'outils de maintenance vous assure une sécurité renforcée.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3280221