
Bloque-disjoncteur unipolaire ABUS E201 – 26 mm

Référence : C3580001





DESCRIPTION :

- **Empêche le réenclenchement involontaire** d'un disjoncteur pendant les opérations de maintenance électrique.
- **Compatible avec les disjoncteurs unipolaires standard**, jusqu'à 16 mm de largeur de fusible selon ABUS.
- **Fixation sécurisée par mécanisme à vis**, avec verrouillage par cadenas (anse jusqu'à Ø 7 mm).
- **Matériaux résistants et non conducteurs**, pour une utilisation dans les armoires électriques.
- **Dimensions : 70 × 26 × 32 mm** ; poids 13 g. Adaptateur pour fusibles plats inclus.

INFORMATION PRODUIT

Bloque-disjoncteur unipolaire ABUS E201 pour consignation électrique

Le **bloque-disjoncteur ABUS E201** permet de sécuriser un disjoncteur unipolaire en position d'arrêt afin de prévenir toute remise en marche involontaire pendant les opérations de maintenance électrique.

Conçu pour les **disjoncteurs unipolaires standard**, ce dispositif de consignation s'installe autour de la bascule du disjoncteur. Son mécanisme à vis assure la fixation, tandis qu'un cadenas permet de condamner le dispositif.

Fabriqué à partir de **matériaux résistants et non conducteurs**, il est adapté aux interventions dans les tableaux et armoires électriques.

Les avantages du bloque-disjoncteur ABUS E201

- **Prévention des remises en marche accidentelles** : maintien du disjoncteur en position d'arrêt.
- **Compatibilité avec les disjoncteurs unipolaires standard** : largeur maximale de fusible annoncée de 16 mm.
- **Fixation par vis** : maintien du dispositif sur le disjoncteur.

- **Verrouillage par cadenas** : compatible avec une anse de diamètre maximal 7 mm.
- **Adaptateur pour fusibles plats** : fourni avec le dispositif.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Bloque-disjoncteur unipolaire
Marque	ABUS
Référence fabricant	E201
Fonction	Consignation électrique
Compatibilité	Disjoncteurs unipolaires standard
Largeur maximale du fusible	16 mm
Longueur	70 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	32 mm
Dimensions	70 × 26 × 32 mm
Poids	13 g
Diamètre maximal de l'anse du cadenas	7 mm
Nombre de points de fermeture	1
Système de fixation	Mécanisme à vis
Matériau	Matériaux non conducteurs
Coloris	Rouge
Accessoire	Adaptateur pour fusibles plats

Comment utiliser le bloque-disjoncteur ABUS E201 ?

1. **Mettre le disjoncteur en position d'arrêt** conformément à la procédure de consignation applicable.
2. **Positionner le dispositif E201 autour de la bascule** du disjoncteur compatible.
3. **Fixer le bloque-disjoncteur à l'aide de son mécanisme à vis**, en suivant la notice ABUS.
4. **Installer un cadenas de consignation** dont l'anse ne dépasse pas 7 mm de diamètre.
5. **Effectuer les vérifications de sécurité requises**, notamment la vérification d'absence de tension avant l'intervention.

Le bloque-disjoncteur empêche l'accès à la commande du disjoncteur consigné. Il ne coupe pas lui-même l'alimentation électrique et ne remplace pas les autres étapes de la procédure de consignation.

Pour quelles applications ?

Le bloque-disjoncteur ABUS E201 convient notamment aux interventions de maintenance, de dépannage et d'entretien sur des installations électriques équipées de disjoncteurs unipolaires compatibles.

Il peut être associé à un **cadenas de consignation ABUS** et à une étiquette d'identification pour compléter le dispositif de condamnation.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580001