Condamnateur bouteille de gaz ABUS P606 – Polypropylène

Référence : C3580055





DESCRIPTION :

- **Sécurise les robinets de bouteilles de gaz** contre les ouvertures accidentelles ou non autorisées.
- **Modèle ABUS P606** en polypropylène non conducteur.
- **Diamètre intérieur de 139 mm** pour les équipements compatibles.
- **Dimensions hors tout :** 159 × 132 × 88 mm (L × l × P).
- **Hauteur :** 78 mm.
- **Points d'accrochage de 9 mm** pour verrouillage par cadenas de consignation compatible.
- **Coloris rouge** pour identifier rapidement les équipements consignés.

INFORMATION PRODUIT

Condamnateur de bouteille de gaz ABUS P606 en polypropylène

Le **condamnateur de bouteille de gaz ABUS P606** permet de sécuriser l'accès au robinet d'une bouteille de gaz afin de

prévenir toute manipulation ou ouverture non autorisée pendant les opérations de maintenance, d'entretien ou de réparation.

Fabriqué en **polypropylène non conducteur**, ce dispositif de consignation est conçu pour recouvrir le mécanisme de commande et empêcher son actionnement lorsqu'il est verrouillé par un cadenas compatible.

Son **coloris rouge** facilite l'identification visuelle des bouteilles consignées et contribue à signaler qu'une intervention est en cours.

Ce produit est idéal pour :

- **La consignation des bouteilles de gaz** : empêcher toute ouverture accidentelle du robinet pendant une intervention.
- **Les opérations de maintenance** : sécuriser les équipements avant les travaux d'entretien ou de réparation.
- **Les installations industrielles** : limiter les manipulations non autorisées des robinets de bouteilles de gaz.
- **Les ateliers et zones techniques** : identifier rapidement les bouteilles temporairement consignées.
- **Les procédures de prévention des risques** : compléter les mesures de sécurisation des équipements alimentés en gaz.

Caractéristiques principales

- **Type de produit :** condamnateur pour bouteille de gaz
- **Marque :** ABUS
- **Modèle :** P606
- **Matière :** polypropylène (PP)
- **Propriété du matériau :** non conducteur
- **Coloris :** rouge
- **Longueur :** 159 mm
- **Largeur :** 132 mm
- **Profondeur :** 88 mm
- **Hauteur :** 78 mm
- **Diamètre intérieur :** 139 mm
- **Points d'accrochage :** 9 mm
- **Système de verrouillage :** par cadenas de consignation compatible
- **Usage :** consignation des robinets de bouteilles de gaz

Dimensions du condamnateur ABUS P606

Le modèle P606 présente les caractéristiques dimensionnelles suivantes :

Caractéristique	Dimension
Longueur	**159 mm**
Largeur	**132 mm**
Profondeur	**88 mm**
Hauteur	**78 mm**
Diamètre intérieur	**139 mm**
Points d'accrochage	**9 mm**

Avec un **diamètre intérieur de 139 mm**, ce condamnateur est destiné aux configurations de robinets et de protections de bouteilles compatibles avec ses dimensions.

Ses points d'accrochage de **9 mm** permettent d'installer un cadenas de consignation dont l'anse est adaptée au dispositif.

Conseil : avant de commander, vérifiez les dimensions du robinet, de sa protection éventuelle et l'espace disponible pour

Prévention des ouvertures accidentelles

Le dispositif recouvre l'accès au robinet de la bouteille et contribue à empêcher son actionnement pendant les interventions techniques.

Verrouillage par cadenas

Le point d'accrochage permet de maintenir le condamnateur fermé à l'aide d'un cadenas de consignation compatible, afin de limiter les manipulations non autorisées.

Conception en polypropylène

Le polypropylène est un matériau non conducteur, adapté à la fabrication de dispositifs de consignation. Sa conception rigide permet de protéger l'accès au mécanisme de commande.

Identification visuelle immédiate

Le coloris rouge facilite le repérage des bouteilles consignées dans les ateliers, les locaux techniques et les environnements industriels.

Format adapté aux applications professionnelles

Les dimensions du modèle P606 permettent de vérifier sa compatibilité avec les équipements à sécuriser avant installation.

Comment utiliser le condamnateur de bouteille de gaz ?

1. **Mettre l'installation en sécurité** conformément à la procédure de consignation applicable.
2. **Fermer le robinet de la bouteille** selon les consignes prévues pour le gaz et l'installation concernés.
3. **Positionner le condamnateur** autour du dispositif de commande, en vérifiant sa compatibilité dimensionnelle.
4. **Installer un cadenas de consignation** adapté aux points d'accrochage de 9 mm.
5. **Contrôler le verrouillage** et effectuer les vérifications de sécurité nécessaires avant toute intervention.

Important : le condamnateur empêche l'accès au robinet, mais ne remplace pas les autres mesures de prévention liées aux gaz sous pression, notamment l'isolement, la purge ou la vérification de l'absence de pression lorsque celles-ci sont nécessaires.

Complétez votre équipement de consignation

Pour sécuriser vos opérations de maintenance, associez ce dispositif à un cadenas de consignation ABUS compatible avec ses points d'accrochage.

Découvrez également notre gamme de mâchoires de consignation pour les procédures impliquant plusieurs intervenants.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580055