


Pont de chargement amovible avec poignée - Aluminium - EN1398

Référence : D1280010



DESCRIPTION :

- Matériau : Aluminium antidérapant
- Butées en cornières pour stabilité
- Rattrape dénivelés jusqu'à 100 mm
- Poignées intégrées pour manipulation
- Inaltérable, sans entretien



INFORMATION PRODUIT

Pont de Chargement Amovible en Aluminium - Conformité EN1398

Améliorez l'efficacité de vos opérations logistiques avec notre **pont de chargement amovible en aluminium**, une solution robuste et fiable pour optimiser le transport de marchandises. Conçu pour une utilisation fluide avec des diables et transpalettes, ce pont est idéal pour les secteurs de la logistique et du transport industriel. Il répond à la norme **EN1398** pour garantir une sécurité maximale au quotidien.

Utilisations Recommandées

- Faciliter le chargement et le déchargement des camions.



- Assurer la sécurité lors des transferts entre le quai et le véhicule.

Caractéristiques Techniques

- Matériau : Aluminium, léger mais extrêmement résistant.
- Conçu avec une tôle damier antidérapante pour éviter les glissades.
- Butées en cornières pour une stabilité accrue contre le plancher du camion.
- Capacité à rattraper des dénivelés positifs jusqu'à 100 mm, pour une adaptation parfaite aux irrégularités.
- Manipulation aisée grâce aux poignées intégrées.
- Inaltérable et sans entretien, pour une durabilité optimale.

Options Disponibles

- Version 750x1250 mm : Dénivelé 0/+100 mm - Capacité 600 kg - Poids 20 kg - Norme EN1398
- Version 1200x1250 mm : Dénivelé +60/+150 mm - Capacité 600 kg - Poids 34 kg - Norme EN1398

Avantages Clés

- **Conformité légale** : Respect de la norme EN1398 pour une utilisation sûre.
- **Installation rapide** : Léger et facilement maniable grâce à ses poignées intégrées.
- **Durabilité** : Matériau résistant garantissant une longue durée de vie.

Cet équipement logistique a été spécialement conçu pour optimiser vos opérations de chargement. Pour compléter votre installation, explorez notre [gamme de diables et chariots](#), découvrez notre [matériel d'expédition](#) pour protéger vos produits, et consultez notre sélection de [transporteurs](#) pour améliorer l'efficacité de votre chaîne logistique.

Choisissez notre pont de chargement en aluminium pour une solution fiable et conforme qui simplifiera vos tâches de manutention au quotidien.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D1280010 Dimensions - 750x1250 mm

Réf. D1280011 Dimensions - 1200x1250 mm

