Scellés métalliques à câble ACRYSEAL - Lot de 100

Référence : D2280012



DESCRIPTION :

- **Scellés métalliques à câble ACRYSEAL**, pour l'identification et le contrôle visuel des fermetures compatibles.
- **Câble en acier galvanisé Ø 1,5 mm**, d'une longueur de 100 mm.
- **Corps en ASA (acrylonitrile styrène) de 40 × 20 mm**, avec surface destinée à l'identification.
- **Fermeture fixe à butée d'arrêt**, adaptée aux opérations de scellage à usage unique.
- **Résistance à la traction supérieure à 100 kg**.
- **Sans système d'ouverture tear-off**, avec remplacement du scellé après retrait.
- **Personnalisation** dès 1 000 exemplaires,
- **Conditionnement** par 100

Pour toute demande de personnalisation, contactez-nous.

INFORMATION PRODUIT

Scellés métalliques à câble ACRYSEAL pour l'identification des fermetures

Les **scellés métalliques à câble ACRYSEAL** permettent de matérialiser la fermeture des équipements et contenants disposant d'un point de fixation compatible. Ils associent un **câble en acier galvanisé de 100 mm**, d'un diamètre de 1,5 mm, à un **corps en ASA (acrylonitrile styrène) de 40 × 20 mm**.

Leur **fermeture fixe à butée d'arrêt** permet d'identifier les fermetures et d'en contrôler visuellement l'état lors des opérations de transport, de stockage et de manutention.

Commercialisés par **lots de 100 exemplaires**, ces scellés à usage unique peuvent être personnalisés dès 1 000 pièces.

Un câble en acier galvanisé avec fermeture fixe

Le scellé ACRYSEAL est composé d'un câble métallique rond et lisse et d'un corps en ASA.

Son système à butée d'arrêt permet de matérialiser une fermeture sur les points de fixation compatibles.

Ses principales caractéristiques sont :

- **Câble en acier galvanisé** de 1,5 mm de diamètre et de 100 mm de longueur.
- **Corps en ASA de 40 × 20 mm**, destiné à recevoir les informations d'identification.
- **Fermeture fixe**, sans système de serrage progressif.
- **Résistance à la traction supérieure à 100 kg**.
- **Usage unique**, nécessitant le remplacement du scellé après son retrait.
- **Absence de système d'ouverture tear-off**.

Le choix du scellé doit tenir compte des dimensions du point de fixation et des contraintes d'utilisation.

Pour découvrir d'autres solutions, consultez notre gamme de scellé métallique.

Applications professionnelles : transport, stockage et contrôle

Les scellés ACRYSEAL peuvent être utilisés pour différentes applications professionnelles :

- **Véhicules et remorques** : matérialiser les fermetures disposant d'un passage adapté au câble.
- **Réservoirs et vannes** : identifier les points de fermeture compatibles.
- **Sacs et contenants** : faciliter le contrôle visuel lors des opérations de transport et de stockage.
- **Équipements industriels** : intégrer un dispositif de scellage aux procédures internes d'identification.

Le scellé permet de matérialiser une fermeture. Il ne remplace pas un cadenas ni un dispositif de verrouillage mécanique.

Pour les applications nécessitant d'autres configurations de fermeture, découvrez également nos scellés plastiques.

Identification et suivi des fermetures

Le corps du scellé ACRYSEAL dispose d'une surface permettant d'accueillir des informations d'identification.

Lors de la pose, l'opérateur peut relever le marquage présent sur le scellé et l'associer à un véhicule, un contenant ou un équipement dans les documents de suivi.

Lors d'un contrôle, l'identification et l'état apparent du scellé peuvent être vérifiés afin de faciliter le suivi des fermetures.

Personnalisation des scellés ACRYSEAL dès 1 000 exemplaires

Les scellés métalliques à câble ACRYSEAL peuvent être **personnalisés à partir de 1 000 exemplaires**.

Plusieurs possibilités de marquage sont proposées :

- **Nom d'entreprise** pour identifier l'organisation.
- **Logo** pour personnaliser les scellés.

Pour toute demande de personnalisation, contactez-nous.

Caractéristiques techniques des scellés ACRYSEAL

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Scellé de sécurité à câble métallique
Modèle	ACRYSEAL
Matière du corps	ASA (acrylonitrile styrène)
Matière du câble	Acier galvanisé
Type de câble	Rond et lisse
Diamètre du câble	1,5 mm
Longueur du câble	100 mm
Dimensions du corps	40 × 20 mm
Type de fermeture	Fixe, à butée d'arrêt
Résistance à la traction	Supérieure à 100 kg
Usage	Unique
Tear-off	Non
RFID	Non
Personnalisation	Dès 1 000 exemplaires
Conditionnement	Lot de 100 exemplaires
Stockage	Au sec, à l'abri de l'humidité

Compléter vos solutions de fermeture et d'identification

SECURINORME propose différentes solutions de scellage destinées aux opérations de transport, de manutention et d'identification des équipements.

Découvrez également notre sélection de plombs et étiquettes de sécurité pour compléter vos dispositifs de contrôle et d'identification.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2280012 Couleur - Rouge

Réf. D2280156 Couleur - Bleu