Scellés métalliques à clou CONTISEAL - Lot de 25

Référence : D2280015



DESCRIPTION :

- **Scellés métalliques à clou CONTISEAL**, pour la sécurisation et le contrôle des conteneurs, camions et remorques.
- **Haute sécurité ISO 17712 H**, pour les opérations de transport et de logistique.
- **Résistance à la traction de 1 900 kg**, adaptée aux fermetures de conteneurs.
- **Clou autobloquant de Ø 8 mm et de 79 mm de longueur**, avec fermeture fixe.
- **Corps en ABS et polystyrène**, avec socle de Ø 22 mm.
- **Double numérotation consécutive** sur le clou et le socle, pour faciliter l'identification et les contrôles.
- **Scellé à usage unique**, avec pose manuelle par encliquetage.
- **Personnalisable dès 1 000 exemplaires**.
- **Conditionnement par lot de 25 scellés**.





INFORMATION PRODUIT

Scellés métalliques à clou CONTISEAL haute sécurité pour conteneurs

Les **scellés métalliques à clou CONTISEAL** sont conçus pour sécuriser et identifier les fermetures des conteneurs, camions et remorques lors des opérations de transport et de logistique.

Dotés d'un **clou autobloquant et d'une fermeture fixe**, ils présentent une **résistance à la traction de 1 900 kg** et une classification **ISO 17712 H (haute sécurité)**.

Leur **double numérotation consécutive sur le clou et le socle** facilite l'identification des scellés et le contrôle des

marchandises lors des expéditions et des réceptions.

Commercialisés par **lots de 25 exemplaires**, ils sont également personnalisables à partir de 1 000 pièces.

Un scellé à clou haute sécurité ISO 17712 H

Le scellé CONTISEAL associe un clou métallique autobloquant à un socle en ABS et polystyrène.

Sa conception répond aux besoins de sécurisation des unités de transport équipées de points de fermeture compatibles.

Ses principales caractéristiques sont :

- **Classification ISO 17712 H**, correspondant à la catégorie des scellés haute sécurité.
- **Résistance à la traction de 1 900 kg**.
- **Clou autobloquant de 8 mm de diamètre et 79 mm de longueur**.
- **Socle de 22 mm de diamètre**.
- **Fermeture fixe par encliquetage**.
- **Usage unique**, nécessitant le remplacement du scellé après ouverture.

Le scellé constitue un dispositif de contrôle de fermeture et ne remplace pas les systèmes de verrouillage mécanique.

Double numérotation consécutive pour la traçabilité des expéditions

Le CONTISEAL dispose d'une **double numérotation consécutive**, présente sur le clou et sur le socle.

Cette identification permet :

- D'enregistrer le numéro du scellé dans les documents de transport.
- De comparer les informations lors des opérations de chargement et de déchargement.
- De contrôler la correspondance entre les deux parties du scellé.
- De faciliter le suivi des fermetures dans les procédures logistiques.

Cette double identification est particulièrement utile pour les entreprises qui souhaitent organiser le contrôle de leurs expéditions.

Applications : transport maritime, routier et logistique

Les scellés métalliques à clou CONTISEAL conviennent aux opérations nécessitant une fermeture haute sécurité :

- **Conteneurs maritimes** : scellage des portes avant expédition.
- **Camions et remorques** : contrôle des fermetures pendant le transport.
- **Plateformes logistiques** : identification des unités de chargement.
- **Transport international** : intégration aux procédures de contrôle des marchandises.

Pour découvrir d'autres dispositifs de fermeture, consultez notre gamme de scellés de sécurité.

Pose du scellé à clou CONTISEAL

La pose s'effectue manuellement sur un dispositif de fermeture compatible.

1. Introduire le clou dans les points de fermeture prévus.
2. Insérer son extrémité dans le socle.
3. Encliqueter le clou jusqu'au verrouillage.
4. Contrôler la fermeture et relever les numéros d'identification.

Personnalisation des scellés CONTISEAL

Les scellés CONTISEAL peuvent être **personnalisés à partir de 1 000 exemplaires**, pour répondre aux besoins d'identification des entreprises de transport et de logistique.

Cette possibilité permet d'intégrer le scellé aux procédures internes de suivi et de contrôle des expéditions.

Caractéristiques techniques des scellés CONTISEAL

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Scellé métallique à clou
Modèle	CONTISEAL
Matière du corps	ABS et polystyrène
Type de fermeture	Fixe, à clou autobloquant
Diamètre du clou	8 mm
Longueur du clou	79 mm
Diamètre du socle	22 mm
Diamètre de la tête du clou	20 mm
Résistance à la traction	1 900 kg
Classification	ISO 17712 H
Numérotation	Double numérotation consécutive
Usage	Unique
RFID	Non
Personnalisation	Dès 1 000 exemplaires
Conditionnement	Lot de 25 exemplaires
Stockage	Au sec, à l'abri de l'humidité

Compléter vos équipements de transport et de manutention

Pour organiser vos opérations logistiques, découvrez également nos équipements de stockage et manutention.

Consultez aussi notre gamme de colliers de serrage pour vos besoins de fixation et de maintien.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2280015