Adhésif antidérapant sol Protection auditive obligatoire ISO 7010

Référence : D2480051





DESCRIPTION :

- **Signalisation claire** : pictogramme ISO 7010 **“Protection auditive obligatoire” (M003)**.
- **Marquage au sol visible** : format rond **Ø 430 mm** pour signaler efficacement les zones bruyantes.
- **Surface antidérapante** : certification **DIN 51130 classe R9** pour une adhérence sécurisée.
- **Matériau résistant** : adhésif robuste, résistant à l’abrasion et aux déchirures.
- **Installation rapide** : fixation adhésive pour une pose simple sur sol intérieur sec.
- **Prévention des risques** : idéal pour **entrepôts, ateliers et zones industrielles** à fort niveau sonore

INFORMATION PRODUIT

Marquage de Sécurité: Adhésif Antidérapant "Protection Auditive Obligatoire"

Prenez soin de la sécurité de vos employés grâce à notre **adhésif antidérapant "Protection Auditive Obligatoire"**, conçu pour signaler clairement et efficacement les zones à haut niveau sonore dans vos entrepôts, usines de production ou centres de distribution. Conforme à la norme internationale ISO 7010, ce pictogramme garantit une communication visuelle optimale pour le port du casque antibruit.

Caractéristiques Techniques

- **Type de produit**: Marquage de sécurité au sol.

- **Symbole**: Pictogramme "Protection Auditive Obligatoire" M003.
- **Dimensions**: Ø 430 mm x 0,4 mm.
- **Conformité Normes**: ISO 7010, DIN 51130 (antidérapant classe R9).
- **Matériau**: Matériau adhésif résistant à l'abrasion et aux déchirures.
- **Format**: Rond.
- **Fixation**: Adhésif pour une installation rapide.
- **Usage**: Intérieur – sol sec.

Avantages pour l'Utilisateur

Signalez vos installations grâce à notre marquage de sécurité, qui est non seulement esthétiquement discret mais également d'une grande utilité dans le quotidien de l'entreprise. Ce produit signale clairement les zones où le port de protection auditive est essentiel, minimisant ainsi les risques liés à l'exposition excessive au bruit.

La surface antidérapante du marquage est certifiée DIN 51130, classe R9, garantissant ainsi une stabilité et une adhérence accrues, même dans les environnements de travail les plus exigeants. Notre produit est conçu pour durer, résistant aux déchirures et à l'abrasion, assurant une longue durée de vie et nécessitant peu de maintenance.

Intégration et Suggestions

Pour maximiser la sécurité de votre environnement de travail, explorez notre sélection de produits adaptés aux entrepôts en visitant notre page dédiée à la Signalétique Entrepôts. Pour les besoins de Signalétique Industrie, découvrez également notre gamme variée pour répondre à toutes vos exigences.

En choisissant nos solutions de signalisation, vous faites un pas significatif vers la réduction des incidents potentiels et la protection efficace de votre personnel. Adoptez dès maintenant ce marquage de sécurité "Protection Auditive Obligatoire" pour un environnement de travail plus sûr.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2480051