Marqueur tuyauterie - Eau chaude primaire - Vinyle laminé

Référence : E3183213

DESCRIPTION :

- Type de produit : Marqueur auto-adhésif
- Conforme à la norme NFX 08-105
- Dimensions : 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Matériau : Vinyle Laminé
- Coloris : Texte vert sur fond blanc
- Usage intérieur/extérieur



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Eau chaude primaire" en Vinyle Laminé

La **sécurité en entreprise** est une priorité indéniable, notamment dans les installations industrielles où la signalétique joue un rôle clé. Notre **marqueur de tuyauterie en Vinyle Laminé**, spécialement conçu pour le **marquage de tuyauterie**, vous permet de respecter les normes rigoureuses en vigueur, notamment la norme NFX 08-105. Ce produit est essentiel pour garantir une identification claire et visible des conduits transportant de l'**eau chaude primaire**, répondant ainsi à vos besoins de sécurité en conformité avec la législation.

Un double usage : Sécurité et efficacité

Ce produit est idéal pour :

- **Signaler la présence d'eau chaude primaire** dans les conduits pour éviter tout accident potentiel.
- **Indiquer le sens de circulation** du fluide, facilitant ainsi les interventions techniques et le contrôle des installations.

Caractéristiques Principales

- Type de produit : Marqueur de tuyauterie auto-adhésif.
- Norme(s) : Conforme à la **NFX 08-105**.
- **Pictogramme GHS :** 0 - Non classé GHS
- Dimensions disponibles :
    - 150 x 12 mm (5 marqueurs par planche)
    - 250 x 26 mm (3 marqueurs par planche)
    - 355 x 37 mm (2 marqueurs par planche)
    - 450 x 52 mm (1 marqueur par planche)
- Coloris : Texter de couleur verte sur fond blanc, permettant une identification rapide.
- Matériau : Vinyle Laminé résistant.
- Format : Rectangulaire.
- Fixation : Auto-adhésif pour une pose facile.
- Usage : Convient à un usage intérieur et extérieur grâce à sa résistance aux conditions climatiques variées.

Avantages du Produit

- **Norme :** Conforme à la norme NF X 08-105
- **Installation rapide** :Permet une fixation simple et durable sans besoin de matériel supplémentaire.
- **Durabilité** : Conçu en vinyle laminé, ce marqueur est résistant aux températures extrêmes (de -40°C à +80°C) et aux rayons UV, garantissant une longue période d’utilisation.

Caractéristiques Supplémentaires

Le matériau de ce marqueur offre une résistance efficace aux intempéries, aux UV, aux chocs, garantissant ainsi une performance durable dans des environnements exigeants.

Explorez Notre Sélection Complète

Pour une sécurité maximale sur l’ensemble de vos installations, ne manquez pas notre gamme d'**étiquettes spécialisées** et de **marqueurs divers** pour vos besoins sur site.

Découvrez nos solutions pour signaler des conduites ou appareils spécifiques, et parcourir notre sélection pour optimiser votre sécurité rapidement et efficacement. Avec ce marqueur de tuyauterie "Eau Chaude Primaire", vous assurez à votre entreprise une identification visuelle facilitée et une gestion optimisée des risques en milieu industriel. Investissez dès aujourd'hui dans un produit qui répond à vos besoins en matière de sécurité en entreprise

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180213 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3181213 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3182213 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3183213 Dimensions - 450 x 52 mm