

Marqueur Tuyauterie - Eau clarifloculée - Vinyle Laminé

Référence : E3183218

DESCRIPTION :

- Marqueur de tuyauterie
- Norme : NFX 08-105
- Dimensions : 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Matériau : Vinyle laminé
- Fixation : Auto-adhésive
- Usage : Intérieur et extérieur
- Couleur : Vert



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Eau chaude clarifloculée" en Vinyle Laminé

Assurez une identification claire et sécurisée de vos réseaux de tuyauterie avec notre marqueur de tuyauterie en **vinyle laminé**, conforme à la norme **NFX 08-105**. Ce marqueur est conçu pour **identifier et indiquer le sens de circulation** de l'eau clarifloculée. Cette solution vous permet de respecter les exigences légales pour la signalisation des conduits contenant des substances ou mélanges dangereux, selon la réglementation CLP.

Applications Idéales

- Installation à l'entrée et à la sortie des vannes pour un marquage efficace.
- Utilisation aux passages de cloisons pour assurer la visibilité et la sécurité.

Caractéristiques Principales

- Type de produit : Marqueur de tuyauterie.
- Norme(s) : Conforme à NFX 08-105.
- **Pictogramme GHS** : 0 - Non classé GHS
- Dimensions disponibles :



- 150 x 12 mm - Conditionnement 5 marqueurs
 - 250 x 26 mm - Conditionnement 3 marqueurs
 - 355 x 37 mm - Conditionnement 2 marqueurs
 - 450 x 52 mm - Conditionnement 1 marqueur
- Coloris : Vert, suivant la réglementation pour les fluides d'eau.
 - Matériau : Vinyle laminé très résistant.
 - Format : Rectangle.
 - Fixation : Auto-adhésive pour une pose simple et rapide.
 - Usage : Intérieur et extérieur, adapté à un large éventail de conditions climatiques.

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Assurez-vous que vos installations respectent les normes en vigueur pour la sécurité.
- **Installation rapide** : Grâce à l'adhésif puissant intégré, aucune compétence technique n'est requise.
- **Durabilité** : Le vinyle laminé garantit une longue durée de vie, résistant de -40°C à +80°C.

Caractéristiques Supplémentaires

- Résistance aux intempéries et aux UV, assurant une performance optimale quel que soit l'environnement.
- Dimensions adaptées à différents types de tuyauteries, pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

Pour découvrir davantage, visitez notre [gamme d'étiquettes](#) pour une signalisation distincte et notre section de [marquage de tuyauterie](#) pour connaître les diverses options de conformité. N'oubliez pas d'explorer toutes nos [étiquettes et marqueurs](#) disponibles pour une protection globale de votre site.

Retrouvez toutes les informations réglementaires et techniques sur notre [page dédiée à la réglementation des marqueurs de tuyauterie](#) pour vous assurer de respecter toutes les normes actuelles.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180218 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3181218 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3182218 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3183218 Dimensions - 450 x 52 mm

