

Marqueur de Tuyauterie - GPL - NFX 08-105 - Vinyle Laminé

Référence : E3283156

DESCRIPTION :

-
- Marqueur de tuyauterie
- Conforme à la norme NFX 08-105
- Disponible en 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Vinyle laminé auto-adhésif
- Pictogramme GHS : 2, 3, 4, 6
- Usage intérieur et extérieur



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "GPL" en Vinyle Laminé

Assurez la sécurité et la conformité de vos installations industrielles avec notre **marqueur de tuyauterie "GPL" en vinyle laminé**. Spécialement conçu pour identifier et indiquer de manière fiable la présence et le sens de circulation du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Conformité et Sécurité

Ce marqueur est conforme à la **norme NFX 08-105**, garantissant un système de repérage fiable des fluides circulant dans les tuyauteries rigides. Il facilite l'identification des fluides et l'indication de leur sens de circulation, tout en signalant les dangers potentiels liés aux gaz inflammables et sous pression.

Idéal pour :

- Identification des tuyauteries contenant du GPL dans les environnements industriels.
- Indication du sens de circulation du gaz à chaque point de connexion, entrée ou sortie de vannes.

Caractéristiques Principales



- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé.
- **Norme(s)** : Conforme à la norme NFX 08-105.
- **Pictogramme GHS** : 2 - Solides inflammables, 3 - Liquides inflammables, 4 - Gaz sous pression, 6 - Danger pour la santé
- **Dimensions disponibles** :
 - 150 x 12 mm (Planche de 5 Marqueurs)
 - 250 x 26 mm (Planche de 3 Marqueurs)
 - 355 x 37 mm (Planche de 2 Marqueurs)
 - 450 x 52 mm (1 Marqueur)
- **Coloris** : Jaune orangé pour les gaz inflammables.
- **Format** : Rectangulaire.
- **Fixation** : Auto-adhésif.
- **Usage** : Adapté pour usages intérieurs et extérieurs.

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Respecte les normes de sécurité en vigueur, garantissant une identification claire et immédiate des tuyauteries.
- **Installation rapide** : Auto-adhésif puissant pour une application facile et rapide sur divers types de surfaces.
- **Durabilité** : Matériau résistant aux variations de température, de -40°C à +80°C.

Caractéristiques Supplémentaires

Ce marqueur vinyle laminé est résistant aux intempéries et aux UV, garantissant une longue durée de vie même dans des environnements extérieurs. Ses dimensions polyvalentes permettent une adaptation aux différents diamètres de tuyaux, qu'ils soient petits ou grands.

Pour découvrir d'autres solutions de sécurité pour vos installations, explorez notre [large gamme d'étiquettes](#) pour une conformité renforcée. Vous pouvez également découvrir notre [sélection complète de marqueurs de tuyauterie](#) pour toutes vos exigences industrielles. Enfin, pour des applications diverses, parcourez notre [collection d'étiquettes et marqueurs](#) afin de sécuriser vos locaux.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3280156 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3281156 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3282156 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3283156 Dimensions - 450 x 52 mm

