

Marqueur Tuyauterie - Acétate de Méthyle - Vinyle Laminé

Référence : E3383073

DESCRIPTION :

-
- Type de produit : Marqueur de tuyauterie
- Norme : Conforme à la NFX 08-105
- Pictogramme GHS : 2, 3, 6
- Dimensions : 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Coloris : Jaune Orangé
- Matériau : Vinyle Laminé auto-adhésif
- Fixation : Adhésif puissant



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie pour Acétate de Méthyle - Sécurité et Conformité Normative

Assurez-vous que votre entreprise respecte les normes de sécurité les plus strictes avec notre **marqueur de tuyauterie "Acétate de Méthyle" en Vinyle Laminé**. Idéal pour signaler la présence et le sens de circulation de substances dangereuses, ce marqueur garantit une identification claire et rapide, essentielle pour la sécurité en milieu industriel.

Usage Idéal

Ce produit est indispensable pour :

- Identifier les conduits contenant de l'acétate de méthyle à l'entrée et à la sortie des vannes.
- Marquer efficacement les passages de cloisons où la visibilité est cruciale.
- Améliorer la sécurité en conformité avec la réglementation sur le marquage de tuyauterie.

Caractéristiques Principales

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie.



- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105.
- **Pictogramme GHS** : 2 - Solides inflammables, 3 - Liquides inflammables, 6 - Danger pour la santé
- **Dimensions disponibles** :
 - 150 x 12 mm (Planche de 5 Marqueurs)
 - 250 x 26 mm (Planche de 3 Marqueurs)
 - 355 x 37 mm (Planche de 2 Marqueurs)
 - 450 x 52 mm (1 Marqueur)
- **Coloris** : Jaune Orangé (pour autres gaz).
- **Matériau** : Vinyle Laminé auto-adhésif.
- **Format** : Rectangle.
- **Fixation** : Adhésif puissant.
- **Usage** : Intérieur et extérieur (résiste entre -40°C et +80°C).

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Respecte toutes les normes en vigueur pour les fluides circulant dans les tuyauteries.
- **Installation rapide** : Grâce à son adhésif puissant, le marqueur est facile à installer sur divers types de surfaces.
- **Durabilité** : Matériau résistant aux conditions météorologiques et aux chocs pour une longue durée de vie.

Caractéristiques Supplémentaires

Le matériau robuste assure une résistance aux intempéries, aux rayons UV et aux chocs, ce qui en fait un choix optimal pour une installation dans toute sorte d'environnements, qu'ils soient petits ou de grande envergure.

Explorez notre [gamme d'étiquettes et de marqueurs](#) pour une gestion de sécurité accrue dans vos installations. Découvrez également nos [étiquettes diverses](#) ou seulement l'[ensemble des marqueurs de tuyauteries](#) pour optimiser l'identification de votre équipement industriel.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3380073 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3381073 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3382073 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3383073 Dimensions - 450 x 52 mm

