Marqueur de Tuyau - Alcool Isopropylique - Vinyle Laminé

Référence : E3383078

DESCRIPTION :

-
- Marqueur de Tuyauterie
- Conforme à la norme : NFX 08-105
- Dimensions : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm
- Matériau : Vinyle Laminé
- Pictogramme GHS : 2, 3, 6
- Fixation : Autocollant



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Alcool Isopropylique" en Vinyle Laminé - Sécurisez Vos Installations

Le **marqueur de tuyauterie "Alcool Isopropylique"** est l'outil indispensable pour garantir une identification précise des conduits transportant des substances dangereuses. Fabriqué en **Vinyle Laminé auto-adhésif**, ce marqueur permet de signaler non seulement la **présence** d'alcool isopropylique dans vos tuyauteries, mais aussi son **sens de circulation**, autant d'éléments essentiels à la sécurité de votre structure.

Application Idéale pour les Industries

Ce marqueur est conforme à la norme **NFX 08-105**, garantissant un usage en toute sécurité pour repérer les fluides dans les installations chimiques. Il est spécifiquement conçu pour être installé à des endroits stratégiques tels que les **entrées ou sorties de vannes**, ou encore aux **passages de cloisons**. Cela permet une identification claire et effective des conduits transportant l'alcool isopropylique.

Caractéristiques Techniques

- **Type de produit :** Marqueur de Tuyauterie

- **Norme(s) :** Conforme à NFX 08-105
- **Pictogramme GHS :** 2 - Solides inflammables, 3 - Liquides inflammables, 6 - Danger pour la santé
- **Dimensions disponibles :**
    - 150 x 12 mm (Planche de 5 Marqueurs)
    - 250 x 26 mm (Planche de 3 Marqueurs)
    - 355 x 37 mm (Planche de 2 Marqueurs)
    - 450 x 52 mm (1 Marqueur)
- **Coloris :** Marron
- **Matériau :** Vinyle Laminé
- **Format :** Rectangulaire
- **Fixation :** Autocollant
- **Usage :** Intérieur/Extérieur

Avantages du Produit

- **Conformité légale :** Respect des normes en vigueur, assurant une sécurité maximale.
- **Installation rapide :** Utilisation d'un adhésif puissant pour une installation facile et rapide.
- **Durabilité :** Conçu pour résister entre -40°C et +80°C, assurant une longue durée de vie.

Caractéristiques Supplémentaires

- Matériau robuste, conçu pour résister à des températures extrêmes.
- Dimensions adaptées à tous types de conduits, garantissant polyvalence et efficacité.

Pour optimiser la sécurité de votre entreprise, vous pouvez également explorer notre sélection d'étiquettes Pour plus d'informations sur les solutions de signalisation des fluides, découvrez notre marquage de tuyauterie conforme aux réglementations. Enfin, explorez notre gamme complète d'étiquettes et marqueurs pour toutes vos applications de sécurité industrielle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3380078 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3381078 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3382078 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3383078 Dimensions - 450 x 52 mm