

Marqueur Tuyauterie - Huile de Graissage - Vinyle Laminé

Référence : E3383102

DESCRIPTION :

- Type de produit : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé.
- Norme(s) : Conforme à la NFX 08-105.
- Dimensions disponibles : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm.
- Matériau : Vinyle Laminé autocollant résistant entre -40°C et +80°C.
- Pictogramme GHS : 2 - Solides inflammables, 6 - Danger pour la santé.



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Huile de Lubrification" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Assurez une identification précise et conforme de vos conduites grâce à notre marqueur de tuyauterie "Huile de lubrification" en vinyle laminé. Conçu pour signaler la présence et le sens de circulation de l'huile de lubrification, il contribue à renforcer la sécurité et la conformité de vos installations industrielles.

Avantages clés du produit

Conformité : respecte la norme NFX 08-105, garantissant une identification fiable des fluides dangereux selon la réglementation.

Installation simple : adhésif puissant permettant une pose rapide aux points stratégiques (vannes, jonctions, passages de cloisons).

Durabilité : matériau en vinyle laminé résistant aux températures extrêmes (-40°C à +80°C), aux UV, à l'humidité et aux environnements industriels contraignants.



Caractéristiques principales :

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé.
- **Norme(s)** : Conforme à la NFX 08-105.
- **Pictogramme GHS** : 2 - Solides inflammables, 6 - Danger pour la santé
- **Dimensions disponibles** : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm.
- **Matériau** : Vinyle Laminé autocollant résistant entre -40°C et +80°C.
- **Coloris** : Marron pour huile de graissage.
- **Fixation** : Adhésif auto-adhésif.
- **Usage** : Utilisable en intérieur et extérieur.

Avantages du produit :

- **Conformité légale** : Le respect strict des normes en vigueur garantit une utilisation sécurisée.
- **Installation rapide** : La face autocollante puissante assure une pose rapide et efficace sur diverses surfaces.
- **Durabilité** : Le matériau en vinyle laminé offre une excellente résistance face aux aléas environnementaux et chimiques.

Caractéristiques supplémentaires :

- Matériau robuste résistant aux intempéries, aux UV et aux chocs mécaniques courants.
- Dimensions variées pour convenir à divers besoins d'installation, que ce soit dans de petits espaces ou de larges complexes industriels.

Pour compléter votre installation, n'hésitez pas à [découvrir notre sélection d'étiquettes](#) adaptées à différents besoins industriels. [Explorez également notre gamme de marquage de tuyauterie](#) pour optimiser votre signalétique. Enfin, [retrouvez notre assortiment d'étiquettes et marqueurs](#) pour renforcer la sécurité de vos infrastructures.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3380102 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3381102 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3382102 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3383102 Dimensions - 450 x 52 mm

