

Marqueur Tuyauterie - Oxygène liquide - Vinyle Laminé -NFX 08-105

Référence : E3383113

DESCRIPTION :

- Type : Marqueur autoadhésif en vinyle laminé
- Norme : NFX 08-105
- Pictogrammes : GHS01, GHS03, GHS04
- Dimensions : 150x12, 250x26, 355x37, 450x52 mm
- Fixation : Adhésif puissant
- Usage : Intérieur/extérieur, -40°C à +80°C



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Oxygène Liquide" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Assurez la sécurité et la conformité de vos installations avec le **marqueur de tuyauterie "Oxygène liquide"**. Conçu en **vinyle laminé autocollant**, il permet une identification claire de la présence et du sens de circulation de l'oxygène liquide, réduisant ainsi les risques liés à la manipulation de cette substance dangereuse. Conforme à la **norme NFX 08-105**, il garantit une signalisation réglementaire et durable pour vos conduits industriels.

Applications principales

- Identification précise des tuyauteries transportant de l'oxygène liquide.
- Signalisation du sens de circulation pour une meilleure lisibilité et une sécurité renforcée.
- Respect des obligations légales en matière de stockage et de transport des fluides dangereux.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie auto-adhésif en vinyle laminé



- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105
- **Pictogrammes GHS** : GHS01 (combustibles), GHS03 (liquides inflammables), GHS04 (gaz sous pression)
- **Dimensions disponibles** :
 - 150 x 12 mm (5 marqueurs par planche)
 - 250 x 26 mm (3 marqueurs par planche)
 - 355 x 37 mm (2 marqueurs par planche)
 - 450 x 52 mm (1 marqueur par planche)
- **Coloris** : Fond contrasté avec texte noir pour une lisibilité optimale
- **Fixation** : Adhésif puissant pour une pose rapide et durable
- **Usage** : Intérieur et extérieur – Résistance aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Conformité réglementaire** : garantit une signalisation en accord avec la norme NFX 08-105.
- **Installation simple** : application rapide sur vannes, passages de cloisons ou points de jonction.
- **Durabilité** : matériau robuste résistant aux UV, intempéries et conditions industrielles extrêmes.
- **Adaptabilité** : plusieurs dimensions disponibles pour répondre à toutes les configurations de tuyauterie.

Retrouvez notre sélection complète d'[étiquettes et marqueurs](#) pour optimiser la sécurité de votre entreprise et garantir une signalisation efficace de vos installations. Découvrez également notre gamme dédiée pour améliorer la [sécurité et protéger vos collaborateurs sur site](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3380113 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3381113 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3382113 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3383113 Dimensions - 450 x 52 mm

