

Marqueur Tuyauterie - Air Comprimé 3,5 Bars - Vinyle Laminé

Référence : E3583040

DESCRIPTION :

-
- Type : Marqueur en vinyle laminé autocollant
- Norme : Conforme NFX 08-105
- Pictogramme : GHS04 (gaz sous pression)
- Dimensions : 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Coloris : Bleu clair
- Usage : Intérieur et extérieur, -40 °C à +80 °C



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Air Comprimé 3,5 Bars" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Renforcez la sécurité de vos installations industrielles avec le **marqueur de tuyauterie "Air Comprimé 3,5 bars"**. Conforme à la **norme NFX 08-105**, il permet une identification claire de la présence et du sens de circulation de l'air comprimé dans vos réseaux. Conçu en **vinyle laminé autocollant**, ce repère visuel assure un marquage durable, même dans les environnements les plus exigeants.

Applications principales

- Identification normalisée des conduits d'air comprimé sous pression.
- Signalisation du sens de circulation pour faciliter la maintenance et limiter les risques.
- Installation aux points stratégiques : vannes, passages de cloisons, jonctions de réseaux.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant
- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105



- **Pictogramme GHS** : GHS04 (gaz sous pression)
- **Dimensions disponibles** :
 - 150 x 12 mm ? Planche de 5 marqueurs
 - 250 x 26 mm ? Planche de 3 marqueurs
 - 355 x 37 mm ? Planche de 2 marqueurs
 - 450 x 52 mm ? Planche de 1 marqueur
- **Coloris** : Bleu clair (identification normalisée pour l'air)
- **Format** : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- **Fixation** : Autocollant puissant, installation simple et rapide
- **Usage** : Intérieur et extérieur – résistance aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Conformité réglementaire** : respecte les prescriptions de la norme NFX 08-105.
- **Installation rapide** : adhésif intégré pour une mise en place immédiate.
- **Durabilité éprouvée** : vinyle laminé robuste, résistant aux UV, intempéries et conditions industrielles.
- **Polyvalence** : plusieurs dimensions disponibles pour s'adapter à toutes les configurations de tuyauterie.

Pour obtenir davantage d'informations sur nos solutions de [marquage de tuyauterie](#) et d'[étiquettes](#), explorez nos produits. Assurez-vous que votre entreprise respecte toutes les exigences réglementaires et que votre équipe travaille dans un environnement sécurisé.

En choisissant notre marqueur de tuyauterie, vous investissez dans la sécurité de vos installations tout en garantissant une identification précise et claire des fluides circulants. Un choix judicieux pour accroître la sécurité opérationnelle et le respect des normes dans vos infrastructures.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3580040 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3581040 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3582040 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3583040 Dimensions - 450 x 52 mm

