Marqueur tuyauterie Air neuf – Vinyle NF X 08-105

Référence : E3583050



DESCRIPTION :

- Type de produit : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant
- Norme : Conforme à la NFX 08-105
- Dimensions : 150x12mm, 250x26mm, 355x37mm, 450x52mm
- Coloris : Texte bleu clair sur fond blanc
- Format : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- Fixation : Adhésif puissant
- Usage : Intérieur et extérieur

INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Air Neuf" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Améliorez la sécurité et la conformité de vos réseaux industriels avec le **marqueur de tuyauterie "Air Neuf"**. Conçu en **vinyle laminé autocollant** et conforme à la **norme NFX 08-105**, il permet d'identifier clairement la présence et le sens de circulation de l'air neuf dans vos conduits. Sa lisibilité et sa durabilité en font un outil indispensable pour la signalisation normalisée des fluides.

Applications principales

- **Identification précise** : repérage clair des conduits d'air neuf dans vos systèmes.
- **Signalisation directionnelle** : installation recommandée aux vannes, passages de cloisons et points de jonction.
- **Norme :** Conforme à la norme NF X 08-105

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant
- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105
- **Pictogramme GHS** : Non classé (air neuf ambiant)

- **Dimensions et conditionnement** :
  - 150 x 12 mm ? Planche de 5 marqueurs
  - 250 x 26 mm ? Planche de 3 marqueurs
  - 355 x 37 mm ? Planche de 2 marqueurs
  - 450 x 52 mm ? Planche de 1 marqueur
- **Coloris** : Texte bleu clair sur fond blanc (code couleur pour l'air)
- **Format** : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- **Fixation** : Adhésif puissant pour une installation rapide
- **Usage** : Intérieur et extérieur – résistant aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Norme :** Conforme à la norme NF X 08-105
- **Installation rapide** : pose simple et immédiate grâce à l'adhésif intégré.
- **Durabilité éprouvée** : vinyle laminé résistant aux UV, intempéries et conditions extrêmes.
- **Visibilité optimale** : contraste bleu clair/fond blanc pour une lecture rapide et efficace.
- **Polyvalence** : décliné en plusieurs formats pour s'adapter à toutes les configurations de tuyauteries.

Pour une efficacité maximale dans la gestion de votre structure, explorez également notre gamme complète de marquages de tuyauterie. De plus, nos étiquettes et marqueurs spécialisés sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins en signalétique industrielle. Enfin, enrichissez votre signalétique avec nos étiquettes de sécurité pour une structure sécurisée.

Retrouvez l'intégralité de la réglementation concernant les marqueurs de tuyauterie pour vous informer.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3580050 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3581050 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3582050 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3583050 Dimensions - 450 x 52 mm