

Marqueur tuyauterie - Air supprimé - Vinyle laminé - NFX 08-105

Référence : E3583056

DESCRIPTION :

- Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé
- Norme : NFX 08-105
- Dimensions : 150x12 mm (5/p), 250x26 mm (3/p), 355x37 mm (2/p), 450x52 mm (1/p)
- Coloris : Bleu clair
- Format : Rectangulaire avec flèches
- Fixation : Adhésif
- Usage : Intérieur/extérieur -40°C à +80°C



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Air Supprimé" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Le **marqueur de tuyauterie "Air supprimé"** est conçu pour garantir une identification claire, rapide et réglementaire de vos conduits. Conforme à la **norme NFX 08-105**, il signale efficacement la présence et le sens de circulation de l'air supprimé dans vos installations. Sa conception robuste en **vinyle laminé autocollant** assure une résistance optimale même dans des environnements industriels exigeants.

Applications principales

- **Identification normalisée** : repérage immédiat des conduits d'air supprimé.
- **Signalisation directionnelle** : indication précise du sens de circulation pour améliorer la lisibilité et la sécurité.
- **Conformité réglementaire** : respect strict des obligations de marquage des fluides.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant



- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105
- **Pictogramme GHS** : Non classé (terminologie fonctionnelle)
- **Dimensions et conditionnement** :
 - 150 x 12 mm ? Planche de 5 marqueurs
 - 250 x 26 mm ? Planche de 3 marqueurs
 - 355 x 37 mm ? Planche de 2 marqueurs
 - 450 x 52 mm ? Planche de 1 marqueur
- **Coloris** : Bleu clair (code couleur normalisé pour les conduits d'air)
- **Format** : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- **Fixation** : Adhésif puissant pour une pose simple et durable
- **Usage** : Intérieur et extérieur – résistant aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Conformité légale** : identification conforme aux prescriptions de la norme NFX 08-105.
- **Installation rapide** : adhésif intégré pour une pose immédiate sur tout type de surface lisse.
- **Durabilité renforcée** : vinyle laminé robuste, résistant aux UV, intempéries et variations climatiques.
- **Polyvalence** : plusieurs formats disponibles pour convenir à toutes les configurations de tuyauteries.

Pour une signalisation efficace et sécurisée de votre réseau de tuyauterie, explorez notre [sélection d'étiquettes](#) et marqueurs adaptés à tous les besoins industriels.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3580056 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3581056 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3582056 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3583056 Dimensions - 450 x 52 mm

