Marqueur tuyauterie Air suppressé – Vinyle NF X 08-105

Référence : E3583056



DESCRIPTION :

- **Marqueur de tuyauterie Air suppressé** conforme à la norme **NF X 08-105**
- Permet d'identifier rapidement les conduites dédiées à l'**air suppressé**
- Coloris **bleu clair** pour faciliter le repérage des réseaux d'air
- **Vinyle laminé autocollant** résistant aux UV et aux intempéries
- Adapté à un usage **intérieur et extérieur**, de **-40 °C à +80 °C**
- Disponible en **150 × 12 mm, 250 × 26 mm, 355 × 37 mm et 450 × 52 mm**

INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Air Suppressé" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Le **marqueur de tuyauterie "Air suppressé"** est conçu pour garantir une identification claire, rapide et réglementaire de vos conduits. Conforme à la **norme NFX 08-105**, il signale efficacement la présence et le sens de circulation de l'air suppressé dans vos installations. Sa conception robuste en **vinyle laminé autocollant** assure une résistance optimale même dans des environnements industriels exigeants.

Applications principales

- **Identification normalisée** : repérage immédiat des conduits d'air suppressé.
- **Signalisation directionnelle** : indication précise du sens de circulation pour améliorer la lisibilité et la sécurité.
- **Norme :** Conforme à la norme NF X 08-105

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant
- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105
- **Pictogramme GHS** : Non classé (terminologie fonctionnelle)

- **Dimensions et conditionnement** :
  - 150 x 12 mm ? Planche de 5 marqueurs
  - 250 x 26 mm ? Planche de 3 marqueurs
  - 355 x 37 mm ? Planche de 2 marqueurs
  - 450 x 52 mm ? Planche de 1 marqueur
- **Coloris** : Bleu clair (code couleur normalisé pour les conduits d'air)
- **Format** : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- **Fixation** : Adhésif puissant pour une pose simple et durable
- **Usage** : Intérieur et extérieur – résistant aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Norme :** Conforme à la norme NF X 08-105
- **Installation rapide** : adhésif intégré pour une pose immédiate sur tout type de surface lisse.
- **Durabilité renforcée** : vinyle laminé robuste, résistant aux UV, intempéries et variations climatiques.
- **Polyvalence** : plusieurs formats disponibles pour convenir à toutes les configurations de tuyauteries.

Pour une signalisation efficace et sécurisée de votre réseau de tuyauterie, explorez notre sélection d'étiquettes et marqueurs adaptés à tous les besoins industriels.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3580056 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3581056 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3582056 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3583056 Dimensions - 450 x 52 mm