

Marqueur de Tuyauterie - Air Comprimé Échappement - Vinyle Laminé

Référence : E3583059

DESCRIPTION :

-
- Type de produit : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant
- Norme : Conforme à la NFX 08-105
- Pictogramme GHS : GHS04 (gaz sous pression)
- Dimensions : 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Coloris : Bleu clair pour l'air
- Format : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- Fixation : Autoadhésif
- Usage : Intérieur et extérieur



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Échappement Air Comprimé" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Le **marqueur de tuyauterie "Échappement air comprimé"** en vinyle laminé est spécialement conçu pour identifier clairement la présence et le sens de circulation des flux d'air comprimé échappé. Conforme à la **norme NFX 08-105**, il garantit une signalisation fiable, durable et conforme aux exigences de sécurité en entreprise.

Applications principales

- **Identification rapide** : repérage immédiat des conduits d'échappement d'air comprimé.
- **Sécurité renforcée** : meilleure visibilité pour prévenir les risques liés à la pression.
- **Conformité réglementaire** : respect strict des obligations de marquage industriel.

Caractéristiques techniques



- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant
- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105
- **Pictogramme GHS** : GHS04 (gaz sous pression)
- **Dimensions et conditionnement** :
 - 150 x 12 mm ? Planche de 5 marqueurs
 - 250 x 26 mm ? Planche de 3 marqueurs
 - 355 x 37 mm ? Planche de 2 marqueurs
 - 450 x 52 mm ? Planche de 1 marqueur
- **Coloris** : Bleu clair (code couleur normalisé pour l'air)
- **Format** : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- **Fixation** : Autoadhésif puissant pour une installation simple et rapide
- **Usage** : Intérieur et extérieur – résistance aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Conformité légale** : identification conforme à la norme NFX 08-105.
- **Installation rapide** : pose facilitée grâce à l'adhésif intégré, sans outils nécessaires.
- **Durabilité éprouvée** : matériau robuste, résistant aux UV, intempéries et conditions industrielles.
- **Polyvalence** : décliné en plusieurs dimensions pour convenir à toutes configurations de tuyauteries.

Retrouvez également notre sélection d'options pour [étiquettes](#) pour optimiser la sécurité dans vos installations. Explorez notre [marquage de tuyauterie](#) pour signaler efficacement les zones sensibles. Enfin, découvrez notre gamme complète de [étiquettes et marqueurs](#) pour une identification claire de vos réseaux.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3580059 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3581059 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3582059 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3583059 Dimensions - 450 x 52 mm

