

Récepteur d'alarme - Clignote et vibre - Portée 100 m - IP 54

Référence : F1380013

DESCRIPTION :

- Clignotements LED et vibrations
- Dimensions : 65 x 105 x 20 mm
- Poids : 150 g
- Alimentation : 2 piles ou secteur
- Indice protection : IP54
- Fréquence radio : 868 MHz
- Portée : 100 m, extensible
- Tension : 9-30 VCC ou 230 V/50 Hz
- Interface report alarme : contact sec NF



INFORMATION PRODUIT

Récepteur d'Alarme PMR - Sécurité et Accessibilité Optimales

Le récepteur d'alarme PMR est l'outil idéal pour garantir la sécurité incendie des personnes à mobilité réduite. Conforme aux normes de sécurité en vigueur, cette solution assure une réactivité immédiate grâce à des **clignotements LED et des vibrations** efficaces.

Contenu du Kit

1. Dispositif Vibrago – Récepteur Vibrant Portatif



Ce récepteur portatif est spécifiquement conçu pour alerter les personnes sourdes ou malentendantes par vibration et signal lumineux.

Fonctionnalités :

- Alerte vibrante puissante dès le déclenchement de l'alarme
- 3 voyants LED :
 - Mise sous tension
 - Signal d'alarme actif
 - Défaut système

Confort et utilisation :

- Clip ceinture intégré pour un port discret
- Interface simple, sans configuration
- Fixation : clip ceinture

Alimentation :

- 2 piles fournies ou alimentation secteur

Dimensions et poids :

- Longueur : 65 mm
- Hauteur : 105 mm
- Profondeur : 20 mm
- Poids : 150 g
- Indice de protection : IP54 (résiste aux projections d'eau)

Caractéristiques radio :

- Bande de fréquence : 868 MHz – communication fiable et sans interférences
- Portée jusqu'à 100 mètres, extensible via répéteurs intégrés

2. Interface de Report d'Alarme – Boîtier de Connexion

Cette interface permet de connecter un système d'alarme existant (type 4, SSI, appel malade...) au dispositif Vibrago.

Fonctionnement :

- Entrée : contact sec NF (normalement fermé)
- Sortie : report immédiat de l'alarme vers le Vibrago

Compatibilité électrique :

- Tension d'alimentation :
 - 9 à 30 VCC
 - ou 230 V / 50 Hz

Dimensions et poids :

- Longueur : 192 mm
- Hauteur : 153 mm
- Profondeur : 55 mm
- Poids : 500 g



- Sécurité renforcée pour tous
- Conformité aux normes en vigueur
- Facilité d'installation et d'intégration
- Solution évolutive pour tout type de bâtiment

Pour une Sécurité Incendie Réellement Inclusive

Intégrez ce récepteur à vos infrastructures de sécurité pour renforcer la conformité aux exigences PMR et ERP. Idéal en complément de nos gammes :

- Alarmes incendie de type 4
- Systèmes d'évacuation pour personnes en situation de handicap

Ce récepteur d'alarme pour améliorer la [sécurité incendie](#) est conçu pour une installation rapide et sans paramétrage complexe. Grâce à son **fonctionnement en réseau**, il vérifie en permanence la communication et la puissance radio, assurant une transmission fiable des alertes. Sa fonctionnalité de répéteur intégrée permet d'étendre la portée du signal de manière illimitée, adaptant ainsi le dispositif aux configurations les plus exigeantes.

En intégrant dans votre infrastructure notre gamme d'[alarmes de type 4](#) et [solutions d'évacuation incendie](#), vous optimisez la sécurité de vos bâtiments tout en respectant les normes en vigueur.

Optez pour le récepteur d'alarme PMR, un choix judicieux pour allier sécurité, accessibilité et conformité légale dans toutes vos installations. Avec son installation rapide et ses fonctionnalités avancées, il s'impose comme un élément essentiel de toute stratégie de sécurité incendie moderne.

Les informations figurant dans cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une étude réglementaire.

La conformité de l'installation aux prescriptions des assurances, commissions de sécurité et textes réglementaires en vigueur relève exclusivement de la responsabilité du client. La société décline toute responsabilité en cas de refus, réserve ou demande complémentaire émanant d'un organisme de contrôle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F1380013

