

Déclencheur manuel d'alarme incendie rouge EN 54-11

Référence : F3180010



DESCRIPTION :

- Déclencheur manuel d'alarme incendie rouge à montage en saillie
- Conforme à la norme EN 54-11 et certifié CE
- Membrane déformable avec test par clé sans ouverture du boîtier
- Contact sec 30 VDC – 2 A
- Boîtier en Noryl robuste, indices IP24D et IK07
- Température de fonctionnement : -25 °C à +50 °C
- Compatible avec verre à briser ou capot de protection en option
- Dimensions : 93 × 89 × 60 mm
- Idéal pour ERP, bâtiments tertiaires, sites industriels et établissements recevant du public

INFORMATION PRODUIT

Déclencheur manuel d'alarme incendie rouge – Montage en saillie

Le déclencheur manuel d'alarme incendie permet de déclencher rapidement une alarme en cas de départ de feu ou de toute situation nécessitant l'évacuation immédiate des occupants. Installé à proximité des issues de secours ou le long des cheminements d'évacuation, il constitue un élément indispensable des systèmes de sécurité incendie des ERP, bâtiments tertiaires, sites industriels et locaux professionnels.

Ce modèle de coloris rouge est équipé d'une membrane déformable limitant les remplacements après utilisation. Il peut être testé facilement à l'aide d'une clé plastique sans ouverture du boîtier et peut recevoir, selon les besoins, un verre à briser ou un capot de protection.

Un déclencheur manuel fiable pour vos installations incendie

Déclenchement immédiat de l'alarme

Une simple pression sur la membrane permet de transmettre l'information au système de sécurité incendie afin de déclencher les procédures d'alerte et d'évacuation.

Maintenance facilitée



Le contrôle du bon fonctionnement peut être réalisé à l'aide d'une clé plastique spécifique, sans démontage ni ouverture du boîtier, simplifiant ainsi les opérations de maintenance réglementaires.

Équipement évolutif

Le déclencheur peut être complété sur site par :

- un verre à briser en remplacement de la membrane déformable ;
- un capot de protection pouvant être plombé à l'aide d'un collier Rilsan.

Caractéristiques techniques

Type de produit

Déclencheur manuel d'alarme incendie

Coloris

Rouge

Montage

En saillie

Contact

Contact sec 30 VDC – 2 A

Dimensions

93 × 89 × 60 mm

Matière

Noryl

Température de fonctionnement

-25 °C à +50 °C

Indices de protection

IP24D / IK07

Raccordement

Câble de section jusqu'à 1,5 mm²

Certification

Conforme à la norme **EN 54-11** et certifié **CE n° 0832-CPD-0648**.

Les avantages du produit

Conforme aux exigences réglementaires



Utilisation simple

Sa membrane déformable permet un déclenchement rapide de l'alarme tout en limitant les opérations de maintenance après utilisation.

Robuste et durable

Son boîtier en Noryl associé aux indices de protection IP24D et IK07 garantit une bonne résistance aux chocs et aux conditions d'utilisation en environnement professionnel.

Contrôles simplifiés

Le système de test par clé facilite les vérifications périodiques sans immobiliser l'installation.

Domaines d'utilisation

Ce déclencheur manuel est particulièrement recommandé pour :

- les établissements recevant du public (ERP) ;
- les bâtiments tertiaires ;
- les sites industriels ;
- les établissements scolaires ;
- les établissements de santé ;
- les commerces ;
- les administrations ;
- les entrepôts et plateformes logistiques.

Installé dans le cadre d'un système de sécurité [incendie](#), il permet d'assurer un déclenchement manuel rapide de l'alarme afin de protéger les occupants et de faciliter les opérations d'[évacuation](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F3180010

