

Panneau - Signalétique Extincteur Feux ABC - 160x250mm

Référence : F4380032



DESCRIPTION :

- Panneau Extincteur Feux Classe ABC
- Conforme à la Norme Française
- Dimensions : 160 x 250 mm
- Coloris : Rouge, blanc, noir
- Matériau : Vinyle souple autocollant, panneau PVC
- Fixation : Adhésif puissant ou vissée
- Usage : Intérieur vinyle, intérieur/extérieur PVC



INFORMATION PRODUIT

Panneau Extincteur Feux Classe ABC : Sécurité Optimale et Conformité Garantie

Optez pour notre **Panneau Extincteur Feux Classe ABC**, une solution idéale pour renforcer la sécurité incendie dans vos locaux professionnels. Conçu pour répondre aux **normes françaises**, ce panneau garantit une intervention rapide en cas d'incendie, excepté pour les feux de métaux. Il intègre une signalétique claire et visible, facilitant l'identification immédiate des équipements indispensables pour lutter contre différents types de feux et protégeant efficacement vos biens et collaborateurs.

Utilisations Prioritaires du Produit



- **Identification des extincteurs** : Signalez sans ambiguïté la présence d'un extincteur, assurant une accessibilité optimale en cas d'urgence.
- **Amélioration de la sécurité incendie** : Une signalisation claire et normée pour éviter des retards critiques lors d'interventions en situation de feu.

Caractéristiques Techniques Essentielles

- **Type de produit** : Panneau Extincteur Feux Classe ABC
- **Norme(s)** : Conforme à la Norme Française
- **Dimensions disponibles** : 160 x 250 mm
- **Coloris** : Rouge, blanc, noir
- **Matériau** : Vinyle souple autocollant ou panneau PVC
- **Format** : Rectangle
- **Fixation** : Adhésif puissant pour le vinyle ou installation vissée pour le PVC
- **Usage** : Intérieur pour vinyle / Intérieur et extérieur pour PVC

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Respect absolu des normes en vigueur pour une utilisation en toute sécurité.
- **Installation rapide** : Système d'adhésif rapide pour vinyle et fixations en option pour le PVC.
- **Durabilité maximale** : Matériaux résistants aux UV, intempéries et chocs, prolongant ainsi la durée de vie du panneau.

Règles d'entretien et d'implantation des extincteurs

Pour garantir leur efficacité, les extincteurs doivent être **contrôlés au minimum une fois par an** et faire l'objet d'une **révision décennale** effectuée par un technicien habilité ou une société spécialisée. Après chaque intervention, une **étiquette de maintenance** doit être apposée sur l'appareil. Celle-ci mentionne clairement l'identité de l'intervenant ainsi que la date (mois et année) de la vérification.

Suivi et traçabilité

Toutes les opérations d'entretien doivent être consignées dans un [registre de sécurité incendie](#), accompagné d'un **plan d'implantation des extincteurs** mis à jour.

Implantation sur site

- Les extincteurs doivent être installés dans les **zones de passage et dégagements**, visibles et facilement accessibles.
- Ils peuvent être protégés par un coffret ou une armoire, à condition que la [signalisation incendie](#) soit **claire et permanente**.
- Leur emplacement doit permettre une utilisation immédiate et ne pas gêner la circulation. Ils doivent aussi rester opérationnels malgré les variations de température.

Répartition réglementaire

- Un extincteur doit couvrir **200 m² maximum par niveau**, avec un minimum de **deux appareils par établissement**.
- Chaque extincteur doit être **fixé à un support solide**, et la poignée de portage ne doit pas dépasser **1,20 m du sol**.
- Les appareils doivent être choisis en fonction des **risques présents**, y compris les risques électriques.

Optimisez votre [sécurité incendie et évacuation](#) avec notre gamme complète de panneaux conformes aux normes.

Consultez également notre [conseil de sécurité et d'évacuation](#) pour un plan d'intervention efficace et découvrez notre



Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F4380032 Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F4380033 Modèle - PVC 2 mm

