

Bloc autonome d'évacuation standard – Modèle vierge sécurité

Référence : F5280000

DESCRIPTION :



- Éclairage : ampoules intégrées
- Flux : 45 lumens
- Indice de protection : IP 42
- Dimensions : L258 x H120 x P71 mm
- Installation : raccordement filaire
- Autonomie : 1 heure



INFORMATION PRODUIT

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité URA – Évacuation

Garantissez une **signalisation claire** et une **évacuation rapide** grâce au **Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité** (BAES). Installé au-dessus des **portes de secours** dans vos **bureaux**, **commerces** ou autres [ERP](#), il permet de guider efficacement le personnel et le public en cas d'urgence, même lors d'une coupure de courant.

Fonctionnalité et confort d'utilisation

- **Ampoules traditionnelles intégrées** délivrant un **flux lumineux de 45 lumens** pour une visibilité optimale des issues de secours
- **Batterie intégrée** avec raccordement filaire sur secteur, garantissant une **autonomie d'1 heure** en cas de coupure d'électricité
- **Utilisation intuitive** et adaptée aux environnements intérieurs professionnels

Compatibilité et options de personnalisation

- Compatible avec l'ensemble de la **gamme** pour une installation homogène et efficace
- Possibilité d'ajouter une [étiquette de signalisation personnalisée](#) pour une meilleure lisibilité
- Options disponibles : **télécommande** et **grille de protection** pour renforcer la fiabilité et la durabilité

Caractéristiques techniques



- **Type d'éclairage** : ampoules traditionnelles intégrées
- **Flux lumineux** : 45 lumens
- **Indice de protection** : IP42 (usage intérieur)
- **Dimensions** : L258 x H120 x P71 mm
- **Installation** : raccordement filaire sur secteur
- **Autonomie** : 1 heure en cas de coupure de courant

Avantages du produit

- **Sécurité accrue** : visibilité immédiate et compatibilité avec les systèmes URA
- **Installation facile** : dimensions compactes et branchement direct sur secteur
- **Conformité réglementaire** : répond aux normes de **sécurité incendie** et d'**évacuation**
- **Fiabilité** : solution durable et adaptée aux environnements professionnels

Choisir le **Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité URA**, c'est garantir une **visibilité optimale des issues de secours**, renforcer la **sécurité incendie** de votre établissement et assurer une **conformité totale aux obligations légales**.

Pour explorer davantage d'options de sécurisation, consultez notre collection de [signalisation de sécurité incendie et premier secours](#). Nos solutions sont conçues pour améliorer le guidage et la sécurité de vos collaborateurs.

Les informations figurant dans cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une étude réglementaire.

La conformité de l'installation aux prescriptions des assurances, commissions de sécurité et textes réglementaires en vigueur relève exclusivement de la responsabilité du client. La société décline toute responsabilité en cas de refus, réserve ou demande complémentaire émanant d'un organisme de contrôle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F5280000

