

Panneau d'évacuation - Sortie de secours à gauche - ISO 7010

Référence : F5280008

DESCRIPTION :

- Signalisation "Sortie de secours" avec flèche directionnelle gauche pour guider l'évacuation rapidement
- 3 formats disponibles : 200 x 100 mm, 300 x 150 mm, 400 x 200 mm (visibilité adaptée à la distance de lecture)
- 2 matières au choix : PVC rigide ou vinyle souple autocollant (pose rapide)
- Pictogramme blanc sur fond vert : codes visuels normés, lecture immédiate en situation d'urgence
- Usage intérieur : idéal pour couloirs, circulations, portes et cheminements d'évacuation
- Installation simple et durable : adhésif puissant en version vinyle, excellente tenue dans le temps
- Contribue à la conformité et renforce la sécurité des occupants (ERP, entreprises, sites industriels, collectivités)



INFORMATION PRODUIT

Adhésif / Panneau de signalisation Sortie de secours – Flèche gauche

Sécurisez vos cheminements d'évacuation avec une signalétique claire et immédiatement compréhensible. Cet adhésif (ou panneau selon la matière choisie) "**Sortie de secours**" avec **flèche directionnelle vers la gauche** permet d'indiquer sans ambiguïté la direction de l'issue d'évacuation, afin de guider efficacement le personnel et le public en situation d'urgence.

Pourquoi choisir cette signalisation ?

Parce qu'en cas d'évacuation, personne n'a envie de jouer à "devine où est la sortie". Grâce à son **code couleur normalisé (pictogramme blanc sur fond vert)** et à son design lisible, ce marquage contribue à une **orientation rapide** et à la **mise en conformité** de votre site en matière de sécurité incendie.

Applications recommandées



- **Indiquer une sortie de secours située à gauche** du parcours d'évacuation.
- Compléter votre **signalétique incendie et évacuation** sur les circulations, couloirs, zones de passage.
- **Faciliter l'orientation** des occupants et visiteurs lors d'une évacuation.

Formats disponibles

- **200 x 100 mm**
- **300 x 150 mm**
- **400 x 200 mm**

Matières au choix

- **Vinyle souple autocollant** : idéal pour une **pose rapide** sur surface lisse (porte, cloison, mur, vitre).
- **PVC** : solution **rigide et durable**, adaptée à une installation type panneau (selon votre mode de fixation sur site).

Caractéristiques techniques

- Type : Signalisation "Sortie de secours" directionnelle
- Orientation : **flèche vers la gauche**
- Couleurs : **pictogramme blanc sur fond vert** (visibilité normée)
- Format : rectangulaire
- Usage : **intérieur**
- Fixation :
 - **Vinyle** : adhésif (application sur surface plane, propre et sèche)
 - **PVC** : panneau rigide (fixation selon configuration)

Atouts du produit

- **Lisibilité immédiate** : identification rapide de la direction de sortie.
- **Choix du format** : s'adapte à la distance de lecture et à la configuration du site.
- **Deux matières disponibles** : selon votre besoin (adhésif flexible ou support rigide).
- **Solution durable** : conçue pour conserver sa lisibilité dans le temps.

Cet adhésif de [signalétique incendie](#) **Sortie de secours gauche** constitue une solution fiable, simple à installer et indispensable pour assurer un guidage clair lors d'une évacuation.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F5280008 Dimensions - 200 x 100 mm, Matériau - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F5280021 Dimensions - 300 x 150 mm, Matériau - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F5280022 Dimensions - 400 x 200 mm, Matériau - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F5280023 Dimensions - 200 x 100 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. F5280024 Dimensions - 300 x 150 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. F5280025 Dimensions - 400 x 200 mm, Matériau - PVC 2 mm

