

## Panneau - Picto Porte coupe-feu à maintenir fermée

Référence : F5280033

### DESCRIPTION :

- Signale clairement l'obligation de maintenir la porte coupe-feu fermée
- Améliore la sécurité incendie et la lisibilité des consignes sur site
- 3 formats : 90x40 mm, 150x47 mm, 250x80 mm
- 3 matières : Polypropylène, Aludibond, Vinyle souple autocollant
- Rouge/blanc, format rectangulaire, forte visibilité
- Pose rapide (autocollant en version vinyle) ou fixation sur support rigide

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau "Porte coupe-feu à maintenir fermée" : une consigne essentielle de sécurité incendie

Parce qu'une porte coupe-feu n'est pas une porte "comme les autres", ce panneau "**Porte coupe-feu à maintenir fermée**" rappelle clairement la consigne à respecter pour **ralentir la propagation du feu et des fumées** et **sécuriser les cheminements d'évacuation**. Installé sur les accès concernés (locaux techniques, circulations, issues protégées...), il améliore la compréhension immédiate des règles de sécurité et limite les risques liés aux portes laissées ouvertes.

#### Pourquoi l'installer ?

- **Identifier rapidement une porte coupe-feu** et son rôle dans le compartimentage incendie.
- **Rappeler l'obligation de maintenir la porte fermée** afin de préserver l'efficacité du dispositif.
- **Renforcer la sécurité des occupants** en cas de départ de feu (confinement des fumées, limitation de la propagation).

#### Caractéristiques

- **Type** : panneau / pictogramme de signalisation sécurité incendie
- **Message** : *Porte coupe-feu à maintenir fermée*
- **Formats disponibles** :
  - 90 x 40 mm
  - 150 x 47 mm
  - 250 x 80 mm
- **Matières disponibles** :
  - **Polypropylène** : rigide, léger, usage courant en intérieur
  - **Aludibond** : très robuste, excellente tenue dans le temps (intérieur / extérieur selon environnement)
  - **Vinyle souple autocollant** : pose rapide sur surfaces lisses (portes, cloisons, supports plans)
- **Couleurs** : rouge et blanc pour une visibilité immédiate



- **Format** : rectangulaire
- **Fixation** :
  - **Adhésif** pour la version **vinyle souple autocollant**
  - **À visser / coller** selon votre mode de pose pour les versions **rigides** (polypropylène, aludibond)

## Avantages

- **Consigne claire et universelle** : limite les oublis et les mauvaises pratiques.
- **Installation simple** : particulièrement en version autocollante.
- **Durabilité** : choix de matières selon vos contraintes (passage intensif, humidité, extérieur...).
- **3 formats au choix** : visibilité adaptée à la distance de lecture et à l'emplacement.

## Conseils de pose

Positionnez le panneau **à hauteur des yeux**, sur la porte ou à proximité immédiate, côté le plus visible à l'approche (couloir, circulation, zone de passage).

Pour une protection optimale, retrouvez également notre sélection de [consignes de sécurité et d'évacuation](#), ainsi que notre gamme de [panneaux incendie](#) pour compléter votre signalisation de sécurité.

Investissez dans la sécurité avec nos pictogrammes de haute qualité, conçus pour assurer la conformité légale et la tranquillité d'esprit au sein de votre entreprise.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F5280030 Dimensions - 90 x 40 mm, Modèle - Aludibond 3 mm

Réf. F5280031 Dimensions - 150 x 47 mm, Modèle - Aludibond 3 mm

Réf. F5280032 Dimensions - 250 x 80 mm, Modèle - Aludibond 3 mm

Réf. F5280033 Dimensions - 90 x 40 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F5280034 Dimensions - 150 x 47 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F5280035 Dimensions - 250 x 80 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F5280039 Dimensions - 90 x 40 mm, Modèle - Polypropylène

Réf. F5280040 Dimensions - 250 x 80 mm, Modèle - Polypropylène

Réf. F5280041 Dimensions - 150 x 47 mm, Modèle - Polypropylène

