Douche de sécurité - Murale intérieure - Pomme ABS vert

Référence : G3180003

DESCRIPTION :

- Douche de sécurité murale intérieure
- Conformité: EN 15154-1, NF X 15-221
- Commande: Manuelle
- Fixation: Murale
- Pomme: ABS vert RAL 6029
- Tuyauterie: Acier galvanisé, époxy verte
- Alimentation: F 1"
- Débit: 75L/min
- Poids: 4 kg
- Dimensions H x L x P: 330 x 180 x 800 mm
- Garantie: 7 ans

INFORMATION PRODUIT

Douche de Sécurité Murale : Protection Essentielle pour Votre Établissement

Assurez la sécurité et le bien-être de vos employés avec notre Douche de Sécurité Murale, spécialement conçue pour un usage intérieur. Conforme aux normes EN 15154-1 et NF X 15-221, cette douche de sécurité est indispensable pour tout environnement où les risques de projection de matières dangereuses existent. Qu'il s'agisse de l'industrie chimique, des laboratoires ou des ateliers municipaux, cet équipement est un élément clé de votre dispositif de premier secours en cas d'urgence.

Pour quels secteurs ?

- **Industrie chimique et pharmaceutique** : protection contre les projections de substances corrosives.
- **Laboratoires de biochimie, pétrochimie et universités** : indispensable pour un travail en sécurité.
- **Garages, ateliers, imprimeries** : prévention des risques mécaniques et chimiques.
- **Hôpitaux, piscines et cliniques** : solution adaptée pour zones sensibles et à forte fréquentation.

Caractéristiques Techniques

- **Type de produit** : Douche de sécurité murale pour usage intérieur
- **Conformité** : EN 15154-1 et NF X 15-221
- **Commande** : Manuelle, activation immédiate en cas de besoin
- **Fixation** : Murale
- **Pomme de douche** : ABS vert, RAL 6029
- **Tuyauterie** : Acier galvanisé avec peinture époxy verte RAL 6029
- **Alimentation en eau** : F 1"
- **Débit** : 75L /min pour une efficacité optimale
- **Poids** : 4 kg
- **Usage** : intérieur
- **Dimensions à l'expédition** H x L x P (mm) : 330 x 180 x 800
- **Garantie** : 7 ans

Avantages produit

Conformité réglementaire : respect strict des normes européennes en vigueur.

Installation simplifiée : fixation murale pour une mise en place rapide.

Durabilité : acier galvanisé et époxy résistants aux environnements exigeants.

Sécurité immédiate : débit puissant assurant un rinçage rapide et efficace.

Conseils d’installation & bonnes pratiques

- Installer la douche **à proximité immédiate des zones à risque** pour un accès rapide.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du dispositif et le débit d’eau.
- Former le personnel à son utilisation pour garantir une intervention efficace en cas d’urgence.

Législation et sécurité

Conforme aux exigences du **Code du Travail (article R.4224-14)** et aux normes EN, cette douche de sécurité est un élément indispensable du **plan de prévention des risques chimiques**.

Découvrez Notre Gamme Complète

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180003