Armoire de sécurité - 2 portes - Acier - 1000 x 930 x 500 mm

Référence : G3180040



DESCRIPTION :

- Conformité : Articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique
- Structure : acier monobloc, peinture époxy
- Portes : 2 battantes, fermeture clé (3 points)
- Dimensions extérieures : 1000 x 930 x 500 mm
- Capacité : 155 L, charge 80 kg/niveau













INFORMATION PRODUIT

Armoire de Sécurité pour Produits Dangereux – Protection Optimale

Garantissez la sécurité de vos collaborateurs et de vos locaux grâce à notre **armoire comptoir de sûreté**, spécialement conçue pour le **stockage sécurisé de produits inflammables, acides, bases ou toxiques**. Conçue en acier monobloc robuste et recouverte de peinture époxy résistante, elle répond aux exigences réglementaires du **Code de la Santé Publique (articles R.5132-66 et R.5132-68)** ainsi qu'aux recommandations de l'**INRS**.

Un équipement adapté pour vos environnements à risques

Idéale dans les ateliers, laboratoires, collectivités ou sites industriels, cette armoire permet de stocker les produits

chimiques peu agressifs en réduisant les risques liés aux fuites ou vapeurs. Son système de ventilation (Ø100 mm) et son bac de rétention intégré assurent une sécurité optimale.

Caractéristiques techniques

- **Conformité** : Articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique – recommandations INRS
- **Structure** : acier monobloc, peinture époxy résistante
- **Portes** : 2 battantes, fermeture manuelle à clé (3 points)
- **Coloris** : jaune RAL 1023, haute visibilité
- **Dimensions extérieures** : 1000 x 930 x 500 mm
- **Dimensions intérieures** : 890 x 925 x 453 mm
- **Compartiments** : 1 avec **1 étagère réglable** et **1 bac de rétention (40 L)**
- **Options** : bac PVC et caillebotis disponibles
- **Capacité de stockage** : 155 L – charge admissible 80 kg/niveau
- **Poids** : 43 kg
- **Garantie** : 7 ans
- **Fixation** : ventilation Ø100 mm pour raccordement éventuel
- **Code douanier** : 94032080

Avantages du produit

Sécurité renforcée : fermeture sécurisée, ventilation et rétention intégrée.

Durabilité : acier robuste et revêtement époxy longue durée.

Praticité : portes ouvrant à 110° pour un accès facilité.

Installation et conseils pratiques

- Installer l’armoire dans une zone aérée et stable.
- Prévoir un raccordement de la ventilation si usage intensif.
- Utiliser les pictogrammes normalisés fournis pour identifier clairement les risques.

À qui s’adresse-t-elle ?

- **Entreprises industrielles** : stockage des solvants, peintures ou produits toxiques.
- **Laboratoires** : conservation des réactifs chimiques peu dangereux.
- **Collectivités / établissements scolaires** : sécurisation des produits d’entretien et maintenance.

Législation et sécurité

L’installation d’une armoire de sûreté est **obligatoire** pour le stockage des produits dangereux afin de respecter le Code de la Santé Publique et le Code du Travail. Elle contribue à la **prévention des risques chimiques** et à la conformité lors des contrôles réglementaires.

Découvrez également notre gamme d'armoires de rétention pour sécuriser davantage votre entrepôt. Pour optimiser le stockage et la manutention de vos équipements, visitez notre sélection dédiée. Assurez la sécurité de vos collaborateurs avec nos solutions de rangement pour EPI. Optez pour cette armoire de sûreté pour un environnement plus sûr. Profitez de notre expertise pour garantir un espace bien organisé et sécurisé.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

SECURINORME
La prévention des risques en entreprise

Réf. G3180040