

Pack DAE FRED PA-1 Automatique + Signalétique + Maintenance

Référence : G3580016

DESCRIPTION :

- Pack complet : défibrillateur automatique + signalétique + maintenance
- Défibrillateur SCHILLER FRED PA-1 entièrement automatique
- Analyse et choc délivré sans intervention utilisateur
- Guidage vocal, visuel et métronome pour la RCP
- Énergie biphasique : 150/200/200 J (adulte) – 50/50/50 J (enfant)
- Autonomie jusqu'à 6 ans avec auto-tests hebdomadaires
- Capacité : plus de 140 chocs et 4h30 de fonctionnement
- Indice IP55 : résistance poussières et projections d'eau
- Maintenance annuelle sur site avec contrôle complet
- Signalétique réglementaire incluse pour conformité ERP



INFORMATION PRODUIT

Pack DAE Signalétique + Contrat de Maintenance – Solution complète pour ERP

Le pack DAE Signalétique + Contrat de Maintenance regroupe un **défibrillateur automatique SCHILLER FRED PA-1**, une **signalétique réglementaire complète** et un **contrat annuel de maintenance**.

Il constitue une solution clé en main pour équiper un établissement recevant du public (ERP) avec un dispositif opérationnel, conforme et durable.

Ce pack permet d'assurer une **intervention rapide en cas d'arrêt cardiaque**, tout en garantissant la **maintenance et la conformité réglementaire** de votre équipement dans le temps.

Contenu du pack

- [Défibrillateur SCHILLER FRED PA-1 Automatique](#)
- [Contrat annuel de maintenance SCHILLER](#)
- [Signalétique DAE complète](#) (panneaux et fléchage directionnel conformes)

Défibrillateur SCHILLER FRED PA-1 : performance et simplicité



Le FRED PA-1 est un défibrillateur entièrement automatique qui :

- analyse le rythme cardiaque,
- décide de la nécessité du choc,
- délivre automatiquement l'impulsion sans action utilisateur.

Il est conçu pour être utilisé par tout public grâce à :

- des **instructions vocales claires**,
- des **pictogrammes visuels**,
- un **métronomie intégré** pour guider la réanimation cardio-pulmonaire.

Caractéristiques techniques du défibrillateur

- **Dimensions** : 310 x 255 x 100 mm
- **Poids** : 2,5 kg (avec batterie)
- **Indice de protection** : IP55 (poussières et projections d'eau)
- **Alimentation** : batterie Li-MnO2 15 V – 2,8 Ah
- **Autonomie** : jusqu'à 6 ans en veille avec auto-tests hebdomadaires
- **Capacité** : plus de 140 chocs et 4h30 de fonctionnement continu
- **Technologie de choc** : onde biphasique tronquée exponentielle (BTE)
 - Adulte : 150 / 200 / 200 J
 - Enfant : 50 / 50 / 50 J (ajustement automatique selon électrodes)
- **Mémoire** : jusqu'à 2h d'enregistrement ECG et 500 événements
- **Conditions d'utilisation** :
 - Température : 0 à 40°C
 - Stockage : -20 à +50°C
 - Humidité : jusqu'à 95 % sans condensation
- **Normes** : CEI 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-11, 60601-2-4, CEI 60529
- **Classification** : dispositif médical classe III (MDR UE 2017/745)
- **Fabrication** : conception et fabrication européenne

Maintenance annuelle : un DAE toujours opérationnel

Le contrat de maintenance inclus une **intervention annuelle sur site par un technicien SCHILLER**, comprenant :

- contrôle complet du défibrillateur (30 points de vérification),
- test des énergies délivrées conformément à la norme CEI 60601-2-4,
- vérification de la batterie, des électrodes et des accessoires,
- remplacement des consommables si nécessaire,
- récupération des données et remise à zéro de l'appareil,
- mise à jour des registres de maintenance et conformité.

Une intervention est également prévue après utilisation du DAE, incluant maintenance et remplacement des électrodes.

Signalétique : visibilité et conformité

Le pack inclut une signalétique complète permettant :

- une **identification immédiate du défibrillateur**,
- une **orientation rapide des intervenants**,
- une **mise en conformité avec l'arrêté du 29 octobre 2019**.

Les avantages du pack



- **Intervention immédiate** : défibrillateur automatique sans manipulation
- **Fiabilité maximale** : auto-tests + maintenance annuelle certifiée
- **Adaptation universelle** : adultes et enfants
- **Robustesse terrain** : indice IP55 pour environnements exigeants
- **Conformité réglementaire** : répond aux obligations ERP

Conformité légale

Ce pack répond aux exigences du décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 imposant l'installation de défibrillateurs dans de nombreux ERP.

La signalétique fournie respecte les prescriptions graphiques réglementaires et garantit une localisation rapide du dispositif.

Pourquoi choisir ce pack ?

Ce pack vous permet de **centraliser l'équipement, la maintenance et la conformité réglementaire** en une seule solution.

Résultat : moins de gestion, moins de risques... et un défibrillateur réellement opérationnel le jour où il est nécessaire.

Découvrez notre [gamme de défibrillateurs](#) pour vos besoins spécifiques et soyez prêts à intervenir rapidement en cas d'urgence cardiaque.

Assurez-vous de la conformité de votre dispositif grâce à notre [registre de maintenance DAE](#).

Pour renforcer la sécurité de vos collaborateurs, explorez notre sélection dédiée aux [premiers secours et EPI](#).

Les informations figurant dans cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une étude réglementaire.

La conformité de l'installation aux prescriptions des assurances, commissions de sécurité et textes réglementaires en vigueur relève exclusivement de la responsabilité du client. La société décline toute responsabilité en cas de refus, réserve ou demande complémentaire émanant d'un organisme de contrôle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3580016

