Gants isolants électriques en latex – Classes 0 à 3

Référence : G4180077



DESCRIPTION :

- **Gants isolants électriques en latex naturel**
- **Classes disponibles : 0, 1, 2 et 3**
- Tension maximale d'utilisation : **1 000 à 26 500 V AC selon la classe**
- **EPI de catégorie III**
- Conformes à la **norme EN/CEI 60903**
- **Longueur : 36 cm**
- Tailles disponibles : **8, 9 et 10**
- Contrôle visuel et **test d'étanchéité par gonflage avant chaque utilisation**
- **Classes 1 à 3 : test diélectrique tous les 6 mois maximum**
- Stockage à plat, à l'abri de la lumière, de l'ozone, de la chaleur et des solvants

INFORMATION PRODUIT

Gants isolants électriques en latex pour travaux électriques

Protégez vos mains contre les **risques électriques** lors d'interventions sur des installations électriques avec ces **gants isolants en latex naturel**. EPI de **catégorie III**, ils sont destinés à la protection contre les risques électriques pouvant entraîner des conséquences graves ou mortelles.

Disponibles en **classes 0, 1, 2 et 3**, ils permettent de sélectionner le niveau de protection adapté à la tension de l'installation et aux conditions de l'intervention.

Gants isolants disponibles en classes 0 à 3

Chaque classe correspond à une **tension maximale d'utilisation en courant alternatif (AC)** :

- **Classe 0** : jusqu'à 1 000 V AC
- **Classe 1** : jusqu'à 7 500 V AC
- **Classe 2** : jusqu'à 17 000 V AC
- **Classe 3** : jusqu'à 26 500 V AC

Le choix de la classe doit être effectué en fonction de la tension de l'installation électrique et des conditions réelles de l'intervention.

Protection électrique et confort d'utilisation

Fabriqués en **latex naturel**, ces gants présentent des propriétés isolantes adaptées aux interventions électriques. Leur forme ergonomique et leur intérieur légèrement poudré facilitent l'enfilage et contribuent au confort de l'utilisateur.

Pour protéger le gant isolant contre les risques mécaniques, notamment les coupures, perforations et abrasions, l'utilisation de **surgants de protection en cuir adaptés** est recommandée lorsque les conditions de travail le nécessitent.

Caractéristiques techniques

- **Matière** : latex naturel
- **Longueur** : 36 cm
- **Tailles disponibles** : 8, 9 et 10
- **Classes disponibles** : 0, 1, 2 et 3
- **Tension maximale d'utilisation AC** : de 1 000 à 26 500 V selon la classe
- **Catégorie EPI** : catégorie III
- **Norme** : EN/CEI 60903
- **Coloris** : beige

Vérification des gants isolants avant utilisation

Les gants isolants doivent être **contrôlés avant chaque utilisation**. Il convient notamment de réaliser un examen visuel afin de vérifier l'absence de coupure, perforation, craquelure, décoloration, gonflement ou autre détérioration susceptible d'altérer leurs propriétés.

Un **test d'étanchéité par gonflage** doit également être réalisé avant utilisation. Tout gant présentant une anomalie ou suscitant un doute doit être retiré du service avec la paire correspondante.

Les modalités de contrôle périodique dépendent de la classe :

- **Classe 0** : contrôle visuel et vérification d'étanchéité par gonflage avant chaque utilisation ;
- **Classes 1, 2 et 3** : contrôle visuel et vérification d'étanchéité avant chaque utilisation, complétés par un **test diélectrique au maximum tous les 6 mois**.

La date de mise en service et les contrôles réalisés doivent être suivis afin d'assurer la **traçabilité de l'EPI**.

Stockage et entretien des gants isolants

Afin de préserver leurs propriétés, les gants doivent être stockés **à plat, dans leur emballage ou dans une boîte de rangement adaptée**, à l'abri de la lumière, de l'ozone, des sources de chaleur et des solvants.

Les gants isolants ne disposent pas d'une durée d'utilisation universelle indépendante de leur état : leur maintien en service dépend notamment de leur état, de leurs conditions de stockage et du résultat des vérifications applicables.

Pour compléter votre équipement, découvrez notre sélection de protection des mains, notre gamme d'équipements de protection individuelle (EPI) ainsi que nos solutions de premiers secours et EPI.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Réf. G4180075 Classe - 0, Taille - Taille 9

Réf. G4180076 Classe - 0, Taille - Taille 10

Réf. G4180077 Classe - 01, Taille - Taille 8

Réf. G4180078 Classe - 01, Taille - Taille 9

Réf. G4180079 Classe - 01, Taille - Taille 10

Réf. G4180083 Classe - 03, Taille - Taille 8

Réf. G4180084 Classe - 03, Taille - Taille 9

Réf. G4180085 Classe - 03, Taille - Taille 10