

## Casque Climax 5-RS avec visière harnais 6 points isolant classe 0

Référence : G4480022



### DESCRIPTION :

- Ultra-léger : 0,318 kg
- Harnais 6 points d'attache (maintien renforcé)
- Bande anti-transpirante textile à l'avant
- Isolation électrique Classe 0 : jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC



### INFORMATION PRODUIT

#### Casque de sécurité industriel avec visière intégrée – usage quotidien

Pensé pour les professionnels exposés à des **risques mécaniques et électriques**, ce casque de sécurité avec visière frontale est destiné à une **utilisation quotidienne en milieu industriel**. Il protège efficacement la tête contre les impacts liés aux chutes d'objets et contre les contacts accidentels avec des éléments sous tension, dans les limites de la basse tension.

Il conserve ses performances dans une **plage de température comprise entre -10 °C et +50 °C**, ce qui le rend parfaitement adapté aux environnements de chantier, d'atelier ou de maintenance extérieure.

#### Coque robuste et conception fonctionnelle



La calotte est réalisée en **polyéthylène haute densité injecté**, un matériau reconnu pour sa résistance aux chocs et sa longévité. Sa géométrie intègre plusieurs renforts longitudinaux destinés à améliorer la rigidité structurelle du casque.

La **visière moulée** protège le visage des projections légères, tandis que le **rebord périphérique avec système d'écoulement** limite l'infiltration de l'eau en cas d'intempéries, améliorant le confort de travail en extérieur.

## Maintien précis et confort prolongé

Le système de suspension interne repose sur un **harnais 6 points**, conçu pour répartir efficacement l'énergie d'un impact. Il est équipé :

- d'un **bandeau frontal textile anti-transpiration**,
- d'un **réglage en hauteur sur trois niveaux**,
- d'un **ajustement du tour de tête par sangle multiperforée**, couvrant les tailles **54 à 61 cm**.

Ce dispositif assure une stabilité fiable, même lors de mouvements répétés ou en travail prolongé.

## Protection électrique et durabilité

Classé **isolant électrique Classe 0**, ce casque offre une protection contre les contacts accidentels jusqu'à **1000 V en courant alternatif** ou **1500 V en courant continu**, conformément aux exigences de la basse tension.

Sa **durée de vie théorique est de 10 ans** à compter de la date de fabrication, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations.

Poids indicatif : **318 g**, favorisant un port prolongé sans fatigue excessive.

## Confort et maintien ajustable

Le harnais de tête, en **polyéthylène linéaire injecté** à forte absorption des chocs, se compose d'un **bandeau**, d'un **tour de nuque** et d'une **coiffe 6 bras**.

- **Bandeau anti-transpiration textile** à l'avant
- **Réglage en hauteur sur 3 positions**
- **Réglage du tour de tête par ruban multiperforé** pour un ajustement précis

## Caractéristiques Techniques

- **Poids** : 0,318 kg
- **Harnais / fixation** : 6 points d'attache
- **Isolation électrique** : Classe 0 (jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC)
- **Tour de tête** : 54–61 cm
- **Durée de vie théorique** : 10 ans à partir de la date de fabrication

## Conformité et certifications

Ce casque est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** et répond aux normes :

- **EN 397:2012+A1:2012** (casques de protection industrie)
  - **EN 50365:2002** (casques électriquement isolants pour utilisation en basse tension)
- Organisme notifié : **016**



En choisissant ce casque de protection, vous investissez dans un produit qui allie sécurité, confort et esthétique. Il est conçu pour répondre aux attentes les plus strictes des professionnels, garantissant ainsi une protection fiable jour après jour.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

### **Tableau des déclinaisons possibles**

Réf. G4480022 Couleur - Bleu

Réf. G4480024 Couleur - Orange

Réf. G4480025 Couleur - Blanc

Réf. G4480026 Couleur - Jaune

