Masques FFP3 sans valve x25 – Poussières, amiante, plomb

Référence : G4480060





DESCRIPTION :

- **Masques FFP3 sans valve** pour une protection respiratoire élevée contre les poussières fines, fibres et particules
- Adaptés aux environnements exposant au **plomb**, aux poussières de ponçage, perçage, découpe ou démolition
- **Usage amiante limité** : uniquement en **sous-section 4 (SS4)**, au **premier niveau d'empoussièrement** et pour une intervention de **moins de 15 minutes**
- **Filtration minimum 99 %**, conforme à la norme **EN 149**
- Forme **pliable bec de canard** en polypropylène hypoallergénique avec barrette nasale ajustable
- Élastiques **sans latex** et masques **emballés individuellement**
- Masques **à usage unique**, conditionnés en **boîte de 25**

INFORMATION PRODUIT

Masques FFP3 pliables sans valve pour poussières, amiante et plomb

Ces **masques FFP3 sans valve** sont conçus pour assurer une protection respiratoire élevée contre les **poussières fines**, fibres et aérosols solides ou liquides rencontrés dans de nombreux environnements professionnels.

Conformes à la **norme EN 149**, ils offrent un **niveau de filtration minimum de 99 %** et sont particulièrement adaptés aux professionnels du bâtiment, de la maintenance, de la rénovation et aux métiers exposés aux poussières et particules fines.

Leur conception pliable en forme de bec de canard, leur matière en **polypropylène hypoallergénique** et leurs élastiques

sans latex permettent de conjuguer protection et confort pendant les interventions.

Conditionnés en **boîte de 25 masques emballés individuellement**, ils constituent une solution pratique pour équiper les équipes et conserver les masques dans de bonnes conditions avant utilisation.

Une protection FFP3 pour les environnements professionnels

La classe **FFP3** correspond au niveau de filtration le plus élevé parmi les classes FFP définies par la norme EN 149.

Ces masques peuvent notamment être utilisés, lorsque l'évaluation des risques et les conditions d'intervention le permettent, face à différents contaminants particulaires :

- **Poussières fines** ;
- **Fibres d'amiante**, uniquement dans les conditions autorisant l'utilisation d'un demi-masque filtrant FFP3 ;
- **Poussières de plomb** ;
- Poussières générées lors d'opérations de **ponçage, perçage, découpe ou démolition** ;
- Poussières de bois et de matériaux de construction ;
- Fibres minérales et autres particules fines ;
- Aérosols solides ou liquides compatibles avec ce type de protection respiratoire.

Le choix d'un appareil de protection respiratoire doit toujours tenir compte de la nature du contaminant, de sa concentration, du niveau d'exposition et de la durée de l'intervention.

Amiante : dans quelles conditions utiliser un masque FFP3 ?

Pour les travaux exposant aux **fibres d'amiante**, un masque FFP3 jetable ne convient pas à toutes les situations.

En sous-section 4, son utilisation est réservée aux **interventions de courte durée au premier niveau d'empoussièrement**, dans les conditions prévues par la réglementation et le mode opératoire applicable.

Selon le niveau d'exposition, la durée des travaux et la nature de l'intervention, un appareil de protection respiratoire offrant un niveau de protection supérieur peut être nécessaire, par exemple un masque équipé d'un filtre P3 ou un appareil à ventilation assistée.

Le choix du masque doit donc être défini à partir de **l'évaluation des risques et du niveau d'empoussièrement attendu**.

Des masques FFP3 pliables et confortables

Leur conception est pensée pour faciliter leur utilisation dans un environnement professionnel :

- **Classe de protection FFP3** ;
- **Filtration minimum de 99 %** ;
- Conception **pliable en forme de bec de canard** ;
- Matière en **polypropylène hypoallergénique** ;
- **Sans valve expiratoire** ;
- Élastiques **sans latex** ;
- **Barrette nasale ajustable** pour améliorer l'ajustement au visage ;
- Conception limitant la formation de buée ;
- **Emballage individuel** pour préserver le masque avant son utilisation ;
- Usage unique ;
- Conditionnement en **boîte de 25 masques**.

Pour assurer l'efficacité de la protection respiratoire, le masque doit être correctement positionné et ajusté au visage

Ce modèle est un **masque FFP3 sans valve** : l'air inspiré et l'air expiré traversent le matériau filtrant.

À l'inverse, un masque équipé d'une **soupape expiratoire** facilite l'évacuation de l'air expiré, de la chaleur et de l'humidité. Il peut ainsi apporter davantage de confort lors d'un effort physique ou d'une intervention prolongée.

Le choix entre un masque FFP3 avec ou sans valve dépend donc des conditions de travail et des contraintes de l'intervention.

Découvrez également notre **masque FFP3 à valve conditionné en boîte de 20** pour les situations où le confort expiratoire constitue un critère important.

Conditionnement et prix

- **Conditionnement :** boîte de 25 masques
- **Prix de la boîte :** 106,80 € TTC
- **Prix unitaire :** 4,27 € TTC par masque
- **Emballage :** individuel
- **Délai de livraison :** 1 à 3 jours ouvrés

Le conditionnement par 25 permet de disposer facilement d'un stock de **masques FFP3 professionnels** pour équiper les collaborateurs lors des interventions nécessitant une protection respiratoire contre les particules fines.

Complétez votre équipement de protection

La protection respiratoire doit s'intégrer dans un dispositif de prévention adapté aux risques rencontrés sur le chantier.

Selon l'intervention, complétez votre équipement avec :

- Un **masque FFP3 à valve** en boîte de 20 ;
- Une **combinaison de protection jetable** ;
- Des gants et équipements de protection complémentaires ;
- Un **kit EPI amiante complet** pour certaines interventions en sous-section 4.

Retrouvez également notre gamme de masques de protection respiratoire, nos équipements de protection des mains et notre sélection premiers secours et EPI.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4480060