Combinaison jetable amiante Tyvek® – Types 4B/5B/6B

Référence : G4480070



DESCRIPTION :

- **Combinaison jetable Tyvek® 600 Plus** adaptée notamment aux interventions en présence d'**amiante**
- **EPI catégorie III – Types 4-B, 5-B et 6-B**
- Conforme aux normes **EN 14605, EN ISO 13982-1 et EN 13034**
- Protection contre les **particules solides, fibres et certaines projections de produits chimiques liquides**
- **Capuche intégrée, coutures recouvertes, passe-pouces et élastiques**
- Fermeture zippée avec **rabat adhésif de protection**
- Également conforme aux normes **EN 14126, EN 1073-2 et EN 1149-5**
- Coloris blanc – **Tailles M, L et XL**

INFORMATION PRODUIT

Combinaison Tyvek® 600 Plus pour amiante et risques chimiques

La **combinaison Tyvek® 600 Plus** est un vêtement de protection jetable de **catégorie III, types 4-B, 5-B et 6-B**, conçu pour protéger les professionnels exposés aux particules fines, fibres, aérosols et certaines projections de produits chimiques liquides.

Grâce à sa protection contre les particules solides transportées dans l'air, elle est particulièrement adaptée aux environnements professionnels exposant à des poussières et fibres dangereuses, notamment lors de certaines **interventions en présence d'amiante**. Elle convient également aux opérations de maintenance, d'entretien, de rénovation ou de nettoyage dans différents environnements industriels.

Fabriquée en **Tyvek® 600**, elle associe légèreté, résistance et protection. Sa conception avec **coutures cousues et recouvertes, capuche, passe-pouces, élastiques entunnelés et fermeture à glissière protégée par un rabat adhésif** contribue à limiter les points d'entrée des contaminants.

Une combinaison de protection catégorie III types 4-B, 5-B et 6-B

Cette combinaison répond à plusieurs niveaux de protection contre les risques chimiques et particulaires :

- **Type 4-B – EN 14605** : protection contre les pulvérisations de produits chimiques liquides ;
- **Type 5-B – EN ISO 13982-1** : protection contre les particules solides transportées dans l'air ;
- **Type 6-B – EN 13034** : protection limitée contre les éclaboussures et projections légères de produits chimiques liquides.

La classification **type 5-B** est particulièrement pertinente dans les environnements exposant aux poussières et fibres dangereuses. Le choix de la combinaison doit néanmoins tenir compte de la nature du contaminant, de son niveau de concentration et des conditions réelles d'exposition.

Protection contre les agents infectieux et les particules radioactives

La Tyvek® 600 Plus répond également à plusieurs normes complémentaires :

- **EN 14126** : vêtements de protection contre les agents infectieux ;
- **EN 1073-2** : vêtements de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules ;
- **EN 1149-5** : vêtements de protection à propriétés électrostatiques.

Ces différentes certifications permettent d'utiliser la combinaison dans de nombreux environnements professionnels : bâtiment, industrie, maintenance, laboratoires ou environnements présentant certains risques biologiques ou particulaires.

Une conception pensée pour limiter les contaminations

La combinaison Tyvek® 600 Plus dispose de plusieurs caractéristiques destinées à améliorer l'ajustement et la protection de l'utilisateur :

- **Matière Tyvek® 600** ;
- **Capuche intégrée** ;
- **Coutures cousues et recouvertes** ;
- Élastiques entunnelés autour du **visage, des poignets et des chevilles** ;
- Élastique à la taille ;
- **Passe-pouces intégrés** pour contribuer au maintien des manches ;
- Fermeture à glissière ;
- **Rabat adhésif** protégeant la fermeture ;
- Rabat adhésif au niveau du menton ;
- Propriétés antistatiques ;
- Coloris blanc ;
- Combinaison **à usage unique**.

La **matière Tyvek® 600** constitue une barrière contre les particules et fibres fines tout en conservant des propriétés adaptées aux contraintes des interventions professionnelles.

Combinaison Tyvek® pour les interventions en présence d'amiante

Lors d'interventions susceptibles d'exposer les opérateurs à des **fibres d'amiante**, le type 5-B apporte une protection contre les particules solides transportées dans l'air.

La combinaison ne constitue toutefois qu'un élément du dispositif de protection. Elle doit être associée aux autres EPI définis par l'évaluation des risques et le mode opératoire : **protection respiratoire adaptée au niveau d'empoussièrement, gants et protection des pieds**, notamment.

La capuche, les coutures recouvertes, les élastiques aux extrémités et les passe-pouces contribuent à assurer la continuité de la protection avec les autres équipements portés.

décontamination prévues.

1. Préparer les équipements

Avant d'entrer dans la zone de travail, vérifiez l'état de la combinaison et préparez l'ensemble des EPI nécessaires : protection respiratoire, gants, protection des pieds et autres équipements prévus par le mode opératoire.

2. Enfiler la combinaison

Enfilez progressivement les jambes puis les manches sans endommager la matière. Positionnez correctement la combinaison et utilisez les passe-pouces afin de maintenir les manches en place.

3. Ajuster la capuche et fermer la combinaison

Fermez complètement la fermeture à glissière, positionnez la capuche autour de la protection respiratoire et ajustez les élastiques au niveau du visage, des poignets et des chevilles.

4. Sécuriser les jonctions

Lorsque le mode opératoire le prévoit, utilisez un adhésif adapté aux jonctions entre la combinaison et les autres EPI, notamment au niveau des gants et des protections des pieds.

5. Respecter la procédure de décontamination

À la fin de l'intervention, procédez à la décontamination selon les modalités prévues avant de retirer les équipements. Évitez de disperser les fibres ou poussières présentes sur la surface extérieure de la combinaison.

6. Retirer et éliminer la combinaison

Retirez la combinaison progressivement en évitant tout contact de sa face extérieure avec la peau ou les vêtements. En présence d'amiante, la combinaison contaminée doit être conditionnée et éliminée conformément à la procédure applicable aux déchets amiantés.

Prix et caractéristiques

- **Prix unitaire : 19,20 € TTC**
- Tailles disponibles : **M, L et XL**
- Coloris : **blanc**
- Usage : **jetable**
- Livraison : **1 à 3 jours ouvrés**

Pour les besoins en quantité ou l'équipement d'un chantier, une **demande de devis** permet d'obtenir une offre adaptée.

Complétez votre équipement pour les interventions amiante

Pour les interventions exposant à l'amiante, la combinaison doit être associée aux équipements de protection adaptés au niveau d'empoussièrement et au mode opératoire.

Complétez notamment votre équipement avec :

- Un **masque FFP3 à valve** lorsque ses conditions d'utilisation le permettent ;
- Des **masques FFP3 sans valve** ;
- Des gants et protections des pieds adaptés ;
- Un **adhésif de sécurité** pour sécuriser certaines jonctions entre les EPI ;
- Un **kit EPI amiante complet** pour certaines interventions.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4480070 Taille - M

Réf. G4480071 Taille - L

Réf. G4480072 Taille - XL