

Primaire d'accroche sol – Avant peinture acrylique – Préparation

Référence : H1280047



DESCRIPTION :

- Type de produit : Vernis fluide et pénétrant
- Dimensions disponibles : Pot de 5 et 22,5 litres
- Matériau : Acrylique monocomposant
- Séchage : Rapide, en 15 minutes
- Consommation : 200 à 400 g/m²

INFORMATION PRODUIT

Primaire d'Accroche pour Sols : Préparation Optimale pour Peinture Acrylique

Préparez vos sols efficacement avec notre **primaire d'accroche**, spécialement conçu pour les surfaces à peindre avec une peinture acrylique. Ce produit est indispensable pour assurer une adhérence parfaite et homogène de la peinture, garantissant ainsi une finition professionnelle et durable.



Utilisations Principales

- Garantie d'adhérence optimale de la peinture. - Préparation des sols dans les environnements professionnels et personnels.

Caractéristiques Principales

- Type de produit : Vernis fluide et pénétrant
- Dimensions disponibles : Pot de 5 et 22,5 litres
- Matériau : Acrylique monocomposant en phase solvantée
- Séchage : Rapide, en 15 minutes
- Consommation : 200 à 400 g/m²

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Respect des normes nécessaires pour une utilisation sécurisée.
- **Application facile** : S'applique aisément au rouleau ou à la machine.
- **Durabilité** : Forme un seuil insaponifiable et dur, augmentant la longévité de votre sol.

Pose et Application

La surface à traiter doit être intacte, exempte d'huile, et maintenir une température entre +5°C et +35°C avec une hygrométrie inférieure à 80%. Pour les sols récemment coulés, laissez sécher au minimum trois semaines avant de procéder à un grenailage, suivi de l'application du primaire.

Sélection de Produits Complémentaires

Découvrez également notre [peinture antidérapante](#) pour renforcer la sécurité de vos sols. Pour des installations rapides et efficaces, explorez notre [adhésif antidérapant](#). Et pour une finition impeccable, nos [nez de marche intérieur](#) sont disponibles pour une protection accrue. Avec ce **primaire d'accroche**, vous garantissez non seulement l'amélioration de l'adhérence de la peinture sur vos sols, mais aussi une durabilité accrue. Investissez dans un avenir sécurisé et esthétiquement plaisant grâce à notre gamme de produits. Découvrez l'excellence de la préparation des sols avec notre solution de qualité.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1280047 Contenance - 5 L

Réf. H1280048 Contenance - 25 L

