Ruban antidérapant thermocollant rétro-réfléchissant ROLLI - Résine

Référence : H1380049



DESCRIPTION :

- Liant : Résine thermoplastique souple
- Densité XP-P-98 633 : 2kg/l
- Teneur en cendres NFT 30-012 : 73%
- Dosage Grains de Verre ROLLI : 1-2 kg/m²
- Coloris : Noir, Blanc, Jaune
- Dimensions : Rouleau 50mm x 5m

INFORMATION PRODUIT

Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI : Sécurisez vos Zones à Risques

Découvrez le Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI, une solution de sécurité en résine thermoplastique rétro-réfléchissante conçue pour signaler efficacement les escaliers et autres zones à risques. Ce produit est parfaitement adapté pour sécuriser vos accès de manière durable.

Idéal pour

Ce ruban est particulièrement recommandé pour :

- Signalisation des zones à risques comme les escaliers ou allées piétonnes.
- Amélioration de la sécurité dans les environnements commerciaux et industriels.

Caractéristiques principales

- Type de produit : Ruban antidérapant en résine thermoplastique souple.
- Densité : 2kg/l selon XP-P-98 633.
- Teneur en cendres : 73% conforme à la norme NFT 30-012.
- Dimensions : Rouleau de 50mm x 5 mètres.
- Coloris disponibles : Noir, Blanc, Jaune.
- Usage : Peut être utilisé sur différents types de sols (asphalte, béton, bois, etc.).
- Installation : Facile à poser avec un chalumeau, offrant une remise en circulation rapide.

Avantages du produit

Le Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI offre plusieurs avantages, notamment :

- **Norme :** Conforme à la norme NFT 30-012
- Installation rapide : Facilité d'application avec un chalumeau, sans nécessiter de compétences spécialisées.
- Durabilité : Matériau résistant qui assure une longue durée de vie, même en conditions extérieures.
- Efficacité antidérapante : Une utilisation optimale lorsque combinée avec les grains de verre ROLLI pour un effet antidérapant plus sûr.

Conseils d'application

Pour garantir une pose réussie, voici les étapes à suivre :

1. Assurez-vous que la surface d'application est propre et sèche.
2. Pour les surfaces autres que l'asphalte, appliquez d'abord le Primaire d'Accrochage ROLLI.
3. Chauffez la zone d'application avant de placer le ruban.
4. Chauffez ensuite le ruban et saupoudrez de grains de verre ROLLI pour une finition antidérapante.
5. Laissez le ruban refroidir puis vérifiez son adhérence.

Stockage et Précautions

Stockez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité pour assurer sa longévité. Il est également conseillé de le stocker à plat pour éviter toute déformation.

Explorez notre gamme de peintures permanentes pour compléter votre système de signalisation. Pour des solutions de marquage au sol durables, jetez un œil à notre gamme de marquages pour places de parking.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1380049 Couleur - Noir

Réf. H1380050 Couleur - Jaune