



Butoir de protection d'angle flexible - Mousse polyuréthane

Référence : H2380043



DESCRIPTION :

- Butoir d'angle flexible
- Dimensions : 1m ou 5m, diamètre 40mm, autocollant 25mm
- Mousse polyuréthane expansée
- Conforme norme : DIN 4102 B2, UL 94 HB/10 mm
- Adhésif haute performance
- Usage intérieur et extérieur
- Résistance -40°C à +100°C



INFORMATION PRODUIT

Butoir d'Angle Flexible Jaune et Noir – Sécurité et Adaptabilité

Le butoir d'angle flexible jaune et noir est un dispositif de sécurité essentiel, conçu pour prévenir les blessures et protéger les installations dans divers environnements industriels. Fabriqué en mousse polyuréthane expansée, ce butoir répond à la norme DIN 4102 B2 et se distingue par sa flexibilité et sa durabilité. Doté de marquages jaune et noir pour une visibilité accrue, il assure une excellente protection des coins et recoins sensibles dans les entrepôts, les parkings ou à proximité des équipements industriels. Grâce à son adhésif haute performance, son installation est à la fois rapide et fiable, garantissant une sécurité immédiate et durable.

Caractéristiques Techniques

- **Type de produit** : Butoir d'angle flexible
- **Dimensions** : Longueur disponible de 1m ou 5m, diamètre de 40mm, face autocollante de 25mm
- **Coloris** : Jaune et noir pour une visibilité accentuée
- **Matériau** : Mousse polyuréthane expansée, recyclable



- **Norme** : Conforme à DIN 4102 B2, UL 94 HB/10 mm
- **Fixation** : Adhésif haute performance
- **Utilisation** : Adapté pour usage intérieur et extérieur
- **Résistance thermique** : Supporte une plage de température de -40°C à +100°C
- **Adhésivité** : 21 N / 25 mm

Avantages du Butoir d'Angle Flexible

- **Visibilité améliorée** : Grâce aux bandes jaunes et noires, ce butoir attire l'attention sur les zones à risque, réduisant ainsi les accidents.
- **Installation simplifiée** : Son adhésif puissant permet une pose sans effort sur diverses surfaces.
- **Conformité aux normes** : Assure une sécurité conforme aux standards internationaux de protection.
- **Longévité** : Résiste aux intempéries et à l'abrasion pour une utilisation prolongée.

Utilisation et Installation Idéales

Le butoir d'angle flexible est spécialement conçu pour être utilisé dans les entrepôts, les ateliers de production, les quais de chargement et déchargement, ainsi que dans les parkings et autres zones industrielles à fort trafic. Il s'adresse principalement aux gestionnaires d'entrepôts, responsables de la sécurité et autres professionnels industriels chargés de protéger les personnes et les équipements. Pour l'installation, nettoyez la surface de pose pour éliminer la saleté et la graisse, retirez le film protecteur de l'adhésif, puis appliquez le butoir sur la surface préparée.

Instructions pour l'Installation

La pose du butoir est rapide : commencez par nettoyer correctement la surface où il sera installé pour éviter toute impureté qui pourrait compromettre l'adhérence. Ensuite, retirez soigneusement le film protecteur du dos du butoir et appliquez-le fermement sur l'angle souhaité. Assurez-vous que le butoir est correctement aligné pour une protection optimale. Il est conseillé de vérifier périodiquement son état, en particulier dans les zones à forte circulation.

Exigences Légales en Matière de Sécurité

Selon les articles **L4121-1 à L4121-5 du Code du travail**, il est impératif pour chaque employeur de fournir des moyens de protection adaptés afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Cette obligation inclut l'installation de dispositifs de protection collective dans les [entrepôts](#), ateliers et quais de chargement, et autres zones potentiellement dangereuses.

Les butoirs de sécurité tels que ce modèle sont essentiels pour prévenir les chocs, collisions et écrasements accidentels. Découvrez notre offre complète incluant une [gamme de protections antichocs et butoirs](#), ainsi que nos dispositifs complémentaires comme [les protections pour racks](#) et [nos miroirs de sécurité](#).

Il est essentiel de privilégier en premier lieu les protections collectives telles que [les butoirs](#), [les arceaux](#), et [les barrières](#). Ensuite, si nécessaire, il est conseillé d'utiliser les [équipements de protection individuelle \(EPI\)](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H2380043 Longueur - 1 m

Réf. H2380063 Longueur - 5 m

